

Неофициальный перевод. Настоящий документ — перевод на русский язык паспорта (datasheet) производителя, выполненный ООО «Инфотехновации» для клиентов каталога infotech-inn.ru. Оригинал документа «Паспорт ASI6213D-W.pdf» приложен к карточке товара отдельным файлом; при любых расхождениях приоритет имеет оригинал производителя. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

DHI-ASI6213D-W

Терминал контроля доступа Dahua на одну дверь с распознаванием лиц, чтением карт и паролем

Особенности

- Стекланный сенсорный экран 4,3" с разрешением 272 × 480.
- Широкоугольная камера 2 Мп с двумя объективами, ИК-подсветкой и DWDR.
- Несколько способов разблокировки: лицо, карта, пароль и QR-код. Можно настроить разблокировку по расписанию или комбинировать способы, создавая собственные сценарии разблокировки.
- Поддержка 6 000 пользователей, 6 000 лиц, 10 000 карт, 6 000 паролей, 50 администраторов и 300 000 записей событий.
- Распознавание лиц на расстоянии от 0,3 до 1,5 м с точностью 99,9%; скорость сравнения 1 лица с N лицами — 0,2 с на человека.
- Для повышения безопасности и защиты от насильственного вскрытия устройства поддерживается расширение модулем безопасности.
- Учёт рабочего времени и экспорт записей учёта.
- Детекция маски на лице и детекция защитной каски.
- Поддержка гостевых QR-кодов и функции дверного звонка.
- Видеодомофония и управление через приложение.
- Воспроизведение рекламы в формате видео и изображений.
- Детекция живости (liveness detection) для выявления попыток обмана, например с помощью фотографии или видео.
- Подключение по TCP/IP и Wi-Fi.
- Питание электромагнитного замка и считывателя карт, максимальный выход — 12 В и 1 А.

Технические характеристики

Система	
Основной процессор	Встроенный процессор
Тип кнопок	Сенсорные кнопки
Сетевые протоколы	IPv4; RTSP; UDP; P2P; IPv6; RTP; TCP; SIP
Протокол OSDP	Есть
Совместимость	ONVIF; CGI
SDK и API	Есть

Основное	
Тип устройства	Автономный
Экран	Дисплей 4,3"
Тип экрана	Ёмкостный сенсорный

Основное	
Разрешение экрана	272 (Г) × 480 (В)
Камера	CMOS 2 Мп HD, два объектива
WDR	DWDR
Подсветка	Автоматическая ИК
Голосовые подсказки	Есть
Динамик	Есть
Материал корпуса	PC + ABS

Функции	
Методы верификации	Карта; пароль; QR-код; распознавание лица
Режим уведомления об открытии двери	Быстрый режим; простой режим; стандартный режим; режим сравнения
Список периодов	128 периодов
Праздничные периоды	128 периодов
Обновление по сети	Есть
Разблокировка первым пользователем	Есть
Удалённая верификация	Есть
Чёрный список / белый список	Есть
Воспроизведение рекламы	Воспроизведение рекламы в формате видео и изображений
Внешние считыватели карт	1 × считыватель карт RS-485; 1 × считыватель карт Wiegand
Многопользовательская аутентификация	Есть
Мониторинг в реальном времени	Есть
Многофакторная аутентификация	Есть
Функция захвата изображений	Есть
Настройка через веб-интерфейс	Есть
Автоматическая регистрация	Есть

RFID	
Тип карт	Карта IC (Mifare); карта Desfire (EV3, по умолчанию совместима с картами Dahua)
Тип модуляции	ASK
Частотный диапазон	13,56 МГц
Максимальная мощность передачи	42 dBuA/m @ 10 м

Сеть	
Максимальная мощность передачи	≤ 20 dBm @ 2400–2483,5 МГц
Wi-Fi	Есть
Стандарт беспроводной связи	IEEE 802.11b/802.11g/802.11n

Сеть	
Частотный диапазон беспроводной связи	2,4 ГГц
Производительность	
Шифрование IC-карт	Есть
Дальность чтения карты	0–3 см
Рост пользователя для распознавания лица	0,9–2,2 м
Дистанция распознавания лица	0,3–2,0 м
Точность распознавания лица	99,9%
Время распознавания лица	0,2 с
Пользователи	
Типы пользователей (карт)	Обычный пользователь; VIP-пользователи; патрульные пользователи; гость; пользователь из чёрного списка; другой пользователь; пользовательский тип 1; пользовательский тип 2
Ёмкость	
Количество шаблонов лиц	6 000
Количество пользователей	6 000
Количество карт	10 000
Количество паролей	6 000
Количество записей событий	300 000
Порты	
RS-485	1 порт (может также использоваться для считывателя карт Wiegand)
Wiegand	1 порт (может также использоваться для считывателя карт RS-485)
USB	1 × порт USB 2.0
Сетевой порт	1 × порт Ethernet 10/100 Мбит/с
Тревожная связь	Есть
Дверной звонок	1 канал
Кнопка выхода	1 канал
Датчик состояния двери	1 канал
Управление замком	1 канал
Выход питания	1 канал (12 В, 1,0 А)
Тревоги	
Anti-passback	Есть
Тревога вскрытия корпуса	Есть
Тревога принуждения	Есть

Тревоги	
Таймаут дверного датчика	Есть
Детекция вторжения	Есть
Превышение порога предъявлений недействительной карты	Есть

Общее	
Адаптер питания	В комплекте
Питание	12 В DC, 2 А
Потребляемая мощность	≤ 12 Вт
Габариты устройства	167,4 × 84,4 × 24,0 мм (В × Ш × Г)
Габариты упаковки	219 × 122 × 58 мм (В × Ш × Г)
Габариты транспортной упаковки	513 × 375 × 469 мм (В × Ш × Г)
Рабочая температура	От –10 до +45 °С
Рабочая влажность	0–90% (RH), без конденсата
Рабочая высота над уровнем моря	0–1300 м
Условия эксплуатации	В помещении
Вес брутто	0,41 кг
Аксессуар	Кронштейн в комплекте
Монтаж	На стену; на напольный кронштейн; на настольный кронштейн
Температура хранения	От –20 до +70 °С
Влажность хранения	30–75%

Информация для заказа

- Терминал контроля доступа с распознаванием лиц — DHI-ASI6213D-W — Терминал контроля доступа Dahua на одну дверь с распознаванием лиц, чтением карт и паролем

Примечания производителя

- Rev 002.000. Дизайн и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Изображения в документе приведены только для справки; приоритет имеет фактический продукт.

О переводе. Перевод выполнен ООО «Инфотехновации» по тексту оригинального паспорта производителя. Обозначения стандартов, кодов, протоколов и фирменных технологий сохранены в оригинальном написании. Документ не является документом производителя и предоставляется для удобства ознакомления.