



Оборудование дорожной системы Dahua ITSE1200-TA-N08

Артикул: **ITSE1200-TA-N08** | Производитель: **Dahua** | Оборудование дорожной системы

Оборудование дорожной системы Dahua ITSE1200-TA-N08 — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Исполнение: питание DC 12 В, рабочая температура -30...+65 °С, габариты 355 × 267.5 × 118,5 мм.

Ключевые особенности

- Аудиотракт: аудиовход / аудиовыход.
- Запись и хранение: диск; FTP; SFTP.
- Подключение и интеграция: протоколы TCP/IP; HTTP; HTTPS; SFTP; FTP; DNS; RTP; RTSP; RTC; NTP; DHCP, тревожные входы/выходы 4, интерфейс RS-485.
- Условия эксплуатации: работа при -30...+65 °С.

Технические характеристики

Основные параметры	
Операционная система	Linux
Процессор	Высокопроизводительный встраиваемый процессор
Память	2 ГБ
Видео и аудио	
Аудиовход	1 × 3.5 мм порт
Аудиовыход	1 × 3.5 мм порт
Видеовход	Поддерживается 16-канальный HD-видеовход в режиме подключения видео и 12-канальный вход в комбинированном режиме ANPR.
Сеть и интерфейсы	
Интерфейс управления	Веб-клиент
Сетевые протоколы	TCP/IP; HTTP; HTTPS; SFTP; FTP; DNS; RTP; RTSP; RTC; NTP; DHCP; IEEE 802.1X
Поиск по транспортным средствам	Поиск по времени, каналу, номерному знаку, скорости, полосе, типу объекта, цвету номерного знака, цвету ТС и типу нарушения — например, непристёгнутый ремень безопасности или разговор по телефону за рулём. Поддерживается нечёткий поиск. Экспорт результатов в форматы CSV и EXCEL.
Тревожные события	Заполнение накопителя, внешняя тревога, чёрный список номерных знаков, несанкционированный доступ, тревога о нарушении безопасности.
Интерфейс HDD	2 × диск 4 ТБ (в комплекте); поддерживается до 4 дисков SATA 3,5".
RS-485	4
USB	2 USB 3.0 порты

Сеть и интерфейсы	
Сетевой порт	18 (2 × порт RJ-45 Ethernet, передача по сети 10/100/1000 Мбит/с, и 16 × порт RJ-45 Ethernet, передача по сети 10/100 Мбит/с)
Тревожный вход	4
Тревожный выход	4 (оптрон)
Хранение данных	
Хранение данных	Диск; FTP; SFTP
Электропитание	
Питание	12 В пост. тока
Условия эксплуатации	
Защита от удаления	Есть. Видео и изображения нельзя удалить напрямую.
Температура эксплуатации	От -30 до +65 °C
Влажность эксплуатации	10–90 % (отн. влажность), без конденсата
Конструкция	
Световой индикатор	1 × индикатор включения/выключения; 1 × индикатор работы; 1 × индикатор тревоги; 1 × индикатор чтения/записи диска
Габариты изделия	355.0 мм × 267.5 мм × 118.5 мм (13.98" × 10.53" × 4.67") (L × W × H)
Вес нетто	6.5 кг
Вес брутто	9.5 кг
Установка	Монтаж в стойку; настольная установка
Дополнительные параметры	
Формат кодирования изображений	JPEG
Выключатель питания	1 выключатель питания
Наложение OSD	Время, адрес, название полосы, направление движения, код нарушения, название нарушения, скорость ТС, величина превышения скорости, номерной знак, цвет и тип номерного знака, цвет и габариты ТС, тип ТС, использование ремня безопасности, разговор по телефону, данные GPS, GPS удалённого устройства, сведения об участке и его код, протяжённость участка и ограничение скорости, время въезда и выезда, полоса въезда и выезда и др.
Позиционирование	GPS; BDS
Автоматическое восполнение записи (ANR)	Платформа и FTP; ручная загрузка
Автоматическая регистрация	есть

Дополнительные параметры	
Чёрный/белый список	Есть. Импорт и экспорт файлов белого и чёрного списков, а также нечёткий поиск ТС по номерному знаку в списке.
Встроенное ПО	Программное обеспечение устройства периферийного хранения
RS-232	2, один из них — для отладочных данных последовательного порта.
Оптоволокно	2, оптический порт SFP 1000 Мбит/с. Два сетевых интерфейса G1/G2 в одном сетевом сегменте.
Антенна	1
Выход питания	1, 12 В пост. тока

Область применения

['Применяется в системах распознавания государственных регистрационных знаков на въездах, парковках и дорогах. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.']

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ITSE1200-TA-N08