



Извещатель пожарный дымовой Dahua HY-SA2FA

Артикул: **HY-SA2FA** | Производитель: **Dahua** | Извещатель пожарный дымовой

Извещатель пожарный дымовой Dahua HY-SA2FA — оборудование охранно-пожарной сигнализации Dahua Technology. Исполнение: питание Литиевая батарея CR123A 3 В (заменяемая), рабочая температура -10...+55 °С, габариты φ98×43,1 мм.

Ключевые особенности

- Радиоканал: автономность 2 лет.
- Питание Литиевая батарея CR123A 3 В (заменяемая).
- Условия эксплуатации: работа при -10...+55 °С, корпус PC+ABS.

Технические характеристики

Электропитание	
Время работы от батареи	2 лет
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	От -10 до +55 °С
Влажность эксплуатации	≤ 95 % отн. влажности (без конденсации)
Конструкция	
Световой индикатор	Индикация тревоги, неисправности и работы
Цвет	Белый
Корпус	PC+ABS
Габариты	φ98 мм × H43.1 мм (φ3.85" × H1.70")
Вес	136 г
Установка	Потолочный монтаж
Сертификация	
Стандарты соответствия	EN 14604:2005, AS 3786:2014
Дополнительные параметры	
Тип сбора данных	Дым
Тип датчика	Фотоэлектрический
Типы тревог	Тревога по дыму, предупреждение о неисправности, предупреждение о низком заряде батареи
Громкость сирены	85 дБ (А) at 3 м
Режим тревоги	Световая и звуковая сигнализация
Функция отключения звука	есть
Длительность отключения звука	Около 12 мин

Дополнительные параметры	
Порог срабатывания тревоги	0.2 дБ/м-0.3 дБ/м
Светодиодная индикация	Дежурный режим: зелёный индикатор мигает раз в минуту. Тревога: красный индикатор мигает раз в секунду. Неисправность: красный индикатор мигает раз в минуту. Предупреждение о низком заряде батареи: красный индикатор мигает раз в минуту
Зона покрытия	При высоте помещения менее 8 м зона охраны устройства составляет 20–40 м²
Источник питания	Литиевая батарея CR123A 3 В (заменяемая)
Условия эксплуатации	В помещении

Область применения

[Применяется в составе радиоканальных систем охранной сигнализации квартир, коттеджей и небольших объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.]

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия HY-SA2FA