

Техническая спецификация

Двухобъективная мультиформатная камера Dahua HAC-HMW3200L-FR-BUS · модель HAC-HMW3200L-FR-BUS

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера двухобъективная
Модель	HAC-HMW3200L-FR-BUS
Артикул	HAC-HMW3200L-FR-BUS
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Разрешение	1920 × 1080
Фокусное расстояние, мм	2.1
Тип объектива	Фиксированное фокусное расстояние
Объектив	2,8/2,1 мм
Угол обзора	Спереди: Г: 109°; В: 58°; Д: 127° сзади: Г: 132°; В: 69°; Д: 164°
Минимальная освещённость	0,02 лк/F2.0, 30IRE, 0 лк IR on
Динамический диапазон (WDR)	DWDR
Подсветка	ИК 3 м
Дальность ИК-подсветки, м	3
Питание	
Питание	12 В ±30% DC
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	1,9
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Монтаж	M12
Габариты	121,5 × 99,5 × 50,2 мм
Вес, кг	0,18
Масса брутто, кг	0,29 кг
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+60 °C
Температура хранения	От -40 до +60 °C
Прочие характеристики	
Число пикселей	2 Мп
Система сканирования	Прогрессивная развёртка

Электронный затвор	PAL: 1/25 с-1/100 000 с; NTSC: 1/30 с-1/100 000 с
Отношение сигнал/шум (SNR)	>65 дБ
Управление включением подсветки	Авто; вручную
Количество осветителей	1 (ИК)
Диапазон поворота/наклона/вращения	Поворот: 30° Наклон: 120° Поворот: 360°
Максимальная диафрагма	F2.0
Тип диафрагмы	Фиксированный диафрагма
Минимальная дистанция фокусировки	0,5 м
BLC	BLC/HLC/DWDR
Баланс белого	Авто; вручную
Управление усилением	Авто; вручную
Шумоподавление	2D NR
Smart IR	есть
Зеркальное отражение	Выкл./вкл.
Крепление объектива	Крепление объектива M12
Количество мегапикселей	2
Макс. FPS, к/с	30
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026