

Досмотровый интроскоп Dahua ISC-M5030

Артикул: **ISC-M5030** | Производитель: **Dahua** | Досмотровый интроскоп

Досмотровый интроскоп Dahua ISC-M5030 — досмотровое оборудование производства Dahua Technology. Исполнение: питание АС от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, рабочая температура 0...+45 °С, габариты 505×305 мм. Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

Ключевые особенности

- Подключение и интеграция: 1 RJ45 (поддерживается 1 000 М), тревожные входы/выходы 3 канала тревожных выходов.
- Питание АС от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, потребление 800 Вт.
- Условия эксплуатации: работа при 0...+45 °С.

Технические характеристики

Основные характеристики	
Страна происхождения	Китай
Сопrotивление изоляции	≥200 Ω
Охлаждение рентгеновской трубки	Герметичная масляная ванна с принудительным обдувом
Проникающая способность (по стали)	Типовое: 39 мм; стандартно: 36 мм
Доза утечки излучения	≤0.9 μSv/h (μGy/h)
Высота конвейера	666 мм
Безопасность для фотоплёнки	ASA/ISO 1600
Воспроизведение изображений	Поддерживается воспроизведение of 30 изображений.
Масштабирование изображения	64x
Видеовыход (сетевой)	2-канальный вход, 1-канальный микрофон выход (3,5 мм)
Кнопка аварийной остановки	3 кнопки
Коммутация и порты	
Скорость Ethernet	1 RJ45 (поддерживается 1 000 М)
Сетевые сервисы и безопасность	
Интерфейс управления	Локальный интерфейс (полный набор функций); веб-интерфейс
Вычислительная платформа	
Операционная система	Встроенная операционная система Linux
Оперативная память	16 G
Монитор и дисплей	
Разрешение по проволоке	Типовое: 40AWG(0,08 мм); стандартно: 40AWG(0,08 мм)

Досмотровый интроскоп Dahua ISC-M5030**Интерфейсы и связь**

Разъём питания	1-канальный порт
Порт RS-232	1-канальный RS232 порт

Питание

Потребляемая мощность, Вт	800
Питание	AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц
Максимальная потребляемая мощность	1.2 kW
Анодное напряжение рентгеновской трубки	160 KV
Ток утечки	≤0,25 мА

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации	0...+45 °C
Рабочая влажность	0% to 95%
Температура хранения	От -20 до +70 °C
Относительная влажность при хранении	0% to 95%, без конденсата

Корпус, монтаж и защита

Монтаж	Установка на грунт
--------	--------------------

Габариты и масса

Габариты	505×305 мм
Размер туннеля	505 мм × 305 мм (19.88" × 12.01")

Условия эксплуатации и питание

Уровень шума	≤59 дБ
--------------	--------

Параметры VoIP-шлюза

Порт USB	2-канальный USB3.0
----------	--------------------

Производительность и ёмкость

Скорость конвейерной ленты	Регулируемый 0,2 м/с, 0,3 м/с и 0,4 м/с
Максимальная нагрузка на ленту	160 кг

Область применения

Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного

Досмотровый интроскоп Dahua ISC-M5030

уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ISC-M5030