

Техническая спецификация

Маршрутизатор Wi-Fi Mesh Hikvision DS-3WR12C-H · модель DS-3WR12C-H

Общие	
Тип устройства	Маршрутизатор Wi-Fi Mesh
Модель	DS-3WR12C-H
Артикул	DS-3WR12C-H
Сеть	
Сетевые интерфейсы	1 × 10/100 Мбит/с WAN порт 4× 10/100 Мбит/с LAN порты
Сетевые протоколы	Oray, No-IP, DynDNS
Питание	
Питание	источник питания адаптер
Потребляемая мощность, Вт	≤11 Вт
Конструкция	
Монтаж	Настенный монтаж; настольная установка
Габариты	254.9 × 142.5 × 192.5 мм
Вес, кг	0.29
Масса брутто, кг	0.619
Условия	
Температура эксплуатации	0...+40 °C (32 °F до 104 °F)
Температура хранения	-40...+70 °C (-40 °F до 158 °F)
Рабочая влажность	от 10 до 90% (без конденсата)
Относительная влажность при хранении	5% до 95% RH без конденсации
Прочие характеристики	
Макс. скорость соединения, Мбит/с	1200
Дальность передачи (беспроводная)	до 110 м² (рекомендуемая площадь покрытия для жилых помещений; фактическая зона Wi-Fi зависит от планировки и материала стен)
Усиление антенны	5 dBi
Мощность передатчика	CE: ≤20 dBm(2.4 ГГц) ≤23 dBm(5 ГГц)
Дополнительные функции	TR069
Индикация	питание WAN LAN 2.4 ГГц Wi-Fi 5 ГГц Wi-Fi WPS/MESH
Безопасность передачи данных	WPA2-PSK,WPA/WPA2-PSK поддерживается

Комплектация	1200 Мбит/с маршрутизатор Wi-Fi 5 × 1 адаптер питания × 1 сетевой кабель CAT5e × 1 краткое руководство × 1 сведения о соответствии нормам и технике безопасности × 1 информационный листок × 1
Чувствительность приёмника	5 ГГц: -88dBm@11AC80-MCS0 -64dBm@11AC80-MCS9 2.4 ГГц: -91.5dBm@HT40-MCS0 72.5dBm@HT40-MCS7
Обновление ПО	обновление через веб-интерфейс облачное обновление через приложение автоматическое обновление
Антенна	4 антенны с высоким усилением
Интерфейс управления	управление через веб: ПК и мобильное устройство управление через приложение: HPP, HC TR069(TR098/TR181)
ОЗУ	128MB DDR2
ПЗУ	128MB NAND
Кнопки	кнопка сброса, WPS/MESH кнопка
Стандарт беспроводной связи	IEEE 802.11a/n/ac @5 ГГц IEEE 802.11b/g/n @2.4 ГГц
Способ упаковки	Одиночная упаковка
Размер упаковки	277 × 250 × 55 мм
Функции WLAN	два диапазона
Режим работы	режим маршрутизатора режим беспроводного расширителя режим точки доступа
Типы подключения WAN	DHCP Static IP PPPOE
Безопасность	Forbid TCP SYNC flood attack Forbid ICMP flood attack
Поддержка NAT	Port Mapping DMZ UPnP
Сетевые функции	System log
Версия IP	IPv4 IPv6

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026