

Техническая спецификация

Антикоррозионная IP-камера цилиндрическая Hikvision DS-2XC6046G0-LIS(316L) · модель DS-2XC6046G0-LIS(316L)

| Общие                       |                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства              | Антикоррозионная IP-камера цилиндрическая                                                                                                                    |
| Модель                      | DS-2XC6046G0-LIS(316L)                                                                                                                                       |
| Артикул                     | DS-2XC6046G0-LIS(316L)                                                                                                                                       |
| Изображение                 |                                                                                                                                                              |
| Разрешение, Мп              | 4 Мп                                                                                                                                                         |
| Размер матрицы              | 1/3"                                                                                                                                                         |
| Матрица                     | 1/3" CMOS с прогрессивной развёрткой                                                                                                                         |
| Разрешение                  | 2688 × 1520                                                                                                                                                  |
| Фокусное расстояние, мм     | 2.8                                                                                                                                                          |
| Тип объектива               | фиксированный                                                                                                                                                |
| Объектив                    | 2.8 мм, гориз. 96°, верт. 54°, диаг. 111° 4 мм, гориз. 79°, верт. 41°, диаг. 94°                                                                             |
| Минимальная освещённость    | цвет: 0.005 лк @ (F1.2, AGC ON), 0 лк (с подсветкой), ч/б: 0.002 лк @ (F1.2, AGC ON), ч/б: 0 лк с ИК                                                         |
| Динамический диапазон (WDR) | 120 дБ                                                                                                                                                       |
| Подсветка                   | ИК и белая подсветка                                                                                                                                         |
| Сеть                        |                                                                                                                                                              |
| Скорость Ethernet           | 1 RJ-45 10/100 Мбит/с адаптивный порт Ethernet                                                                                                               |
| Сетевые протоколы           | UDP, HTTP, DDNS, RTSP, SSL/TLS, RTP, QoS, IPv4, PPPoE, SNMP, FTP, ICMP, HTTPS, DHCP, RTCP, NTP, WebSocket, TCP/IP, IGMP, WebSockets, 802.1X, DNS, IPv6, UPnP |
| Питание                     |                                                                                                                                                              |
| Питание                     | 12 В пост. тока ± 10%, 0.42 А, макс. 5 Вт PoE: IEEE 802.3af, класс 3, макс. 5 Вт                                                                             |
| Питание PoE                 | Есть                                                                                                                                                         |
| Конструкция                 |                                                                                                                                                              |
| Материал корпуса            | 316L нержавеющая сталь                                                                                                                                       |
| Класс защиты IP             | 741                                                                                                                                                          |
| Защита                      | IP68: IEC 60529-2013, IK10: IEC 62262:2002                                                                                                                   |
| Габариты                    | 139.7 × 89 × 91 мм                                                                                                                                           |
| Вес, кг                     | 1.095                                                                                                                                                        |
| Масса брутто, кг            | 1.434                                                                                                                                                        |

## Прочие характеристики

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аудио                      | 1 линейный вход, двухконтактная клеммная колодка, макс. амплитуда входа: 3.3 В пик-пик, входной импеданс: 4.7 KΩ, небалансный 1 линейный выход, двухконтактная клеммная колодка, макс. амплитуда выхода: 3.3 В пик-пик, выходной импеданс: 100 Ω, небалансный                                                              |
| Карта памяти               | Встроенный слот для карты microSD/microSDHC/microSDXC, до 512 GB                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Аналитика                  | детекция пересечения линии, детекция вторжения, детекция входа в зону, детекция выхода из зоны, детекция оставленных предметов, детекция исчезновения предметов, детекция подмены сцены, детекция нештатных звуков, детекция расфокусировки                                                                                |
| Кодеки видео               | Основной поток: H.265+/H.264/H.265/H.264+ Дополнительный поток: MJPEG/H.264/H.265 Третий поток: H.264/H.265                                                                                                                                                                                                                |
| Тревожные входы/выходы     | 1 вход, 1 выход                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Электронный затвор         | от 1/3 до 1/100 000 с                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Безопасность               | TLS 1.2, требование сложного пароля, фильтрация IP-адресов, AES128/256, защита паролем, водяной знак, аутентификация basic/digest для HTTP/HTTPS, RTP/RTSP поверх HTTPS, шифрование HTTPS, TLS 1.3, журнал аудита безопасности, аутентификация 802.1X(EAP-MD5), аутентификация WSSE/digest для ONVIF, настройка тайм-аутов |
| День/ночь                  | Механический ИК-фильтр (ICR)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Максимальная диафрагма     | F1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Сжатие аудио               | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Браузер                    | просмотр без плагина: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+, Safari 11+ локальный сервис: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+                                                                                                                                                                                            |
| Битрейт видео              | от 32 Кбит/с до 16 Мбит/с                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Маскирование приватных зон | 4 полигональные маски приватности                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ПО управления              | iVMS-4200, Hik-Connect                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Пользователи/хосты         | до 32 пользователей 3 уровня пользователей: администратор, оператор, и пользователь                                                                                                                                                                                                                                        |
| Зона интереса (ROI)        | 1 фиксированная область для каждого потока                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Реакция на тревогу         | выгрузка на FTP/NAS/карту памяти, срабатывание тревожного выхода, запуск записи, уведомление центра наблюдения, звуковое оповещение                                                                                                                                                                                        |
| IVS (охрана периметра)     | выход из зоны тревога по заданным типам целей (человек и транспорт)                                                                                                                                                                                                                                                        |
| SDK и API                  | ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK, ISUP                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Общие тревоги              | детекция движения, детекция заслона объектива, тревожные вход и выход, нештатные ситуации (обрыв сети, конфликт IP-адресов, неавторизованный вход, заполнение HDD, ошибка HDD)                                                                                                                                             |
| Условия эксплуатации       | -30...+60 °C. Влажность 95% и ниже (без конденсации)                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                             |                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Битрейт аудио               | 64 Кбит/с (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Кбит/с (G.722.1)/16 Кбит/с (G.726)/32–160 Кбит/с (MP2L2)/16–64 Кбит/с (AAC-LC) |
| Частота дискретизации аудио | 8/16 кГц                                                                                                          |
| RS-485                      | 1 RS-485 (полудуплекс, HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, адаптивный)                                                   |
| Размер упаковки             | 535 × 430 × 285 мм                                                                                                |
| Длина волны ИК-подсветки    | 850 нм                                                                                                            |
| Вандалозащита (IK)          | IK10                                                                                                              |
| Слот карты памяти           | Есть                                                                                                              |
| Форма камеры                | 862                                                                                                               |
| Тип камеры                  | 868                                                                                                               |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026