

Техническая спецификация

IP-видеорегистратор Hikvision DS-7716NXI-I4/S · модель DS-7716NXI-I4/S

| Общие                            |                                                                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства                   | IP-видеорегистратор                                                                                                             |
| Модель                           | DS-7716NXI-I4/S                                                                                                                 |
| Артикул                          | DS-7716NXI-I4/S                                                                                                                 |
| Изображение                      |                                                                                                                                 |
| Разрешение                       | до 8 Мп                                                                                                                         |
| Сеть                             |                                                                                                                                 |
| Сетевые интерфейсы               | 2, RJ-45 10/100/1000 Мбит/с адаптивный Ethernet интерфейс                                                                       |
| Сетевые протоколы                | TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS, ONVIF(версия 2.2), OTAP |
| Питание                          |                                                                                                                                 |
| Питание                          | 100–240 В перем. тока, 50–60 Гц                                                                                                 |
| Питание PoE                      | Нет                                                                                                                             |
| Потребляемая мощность, Вт        | ≤ 30 Вт (без HDD)                                                                                                               |
| Конструкция                      |                                                                                                                                 |
| Габариты                         | 445 × 400 × 75 мм                                                                                                               |
| Вес, кг                          | 5.6                                                                                                                             |
| Условия                          |                                                                                                                                 |
| Температура эксплуатации         | от –10 до +55 °С                                                                                                                |
| Рабочая влажность                | от 10 до 90%                                                                                                                    |
| Прочие характеристики            |                                                                                                                                 |
| Аналитика                        | Есть                                                                                                                            |
| Количество каналов записи        | 16 каналов                                                                                                                      |
| Входящая пропускная способность  | 160 Мбит/с                                                                                                                      |
| Исходящая пропускная способность | 256 Мбит/с                                                                                                                      |
| Тревожные входы/выходы           | 16/4                                                                                                                            |
| Порты USB                        | передняя панель: 2 × USB 2.0; задняя панель: 1 × USB 3.0                                                                        |
| Форм-фактор                      | 821                                                                                                                             |
| Сжатие аудио                     | G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/MP2L2                                                                                           |
| Браузер                          | IE11, Chrome V57, Firefox V52, Safari V12, Edge V89 или новее                                                                   |
| SDK и API                        | ONVIF (Profile S/G), SDK, ISAPI                                                                                                 |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Многоэкранный режим            | 1/2/4/6/8/9/16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Интерфейс дисков               | 4 SATA интерфейсы supporting hot-plug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Атрибуты лица                  | наличие очков, наличие маски, выражение лица, температура тела                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Многоканальное воспроизведение | 16 каналов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ёмкость базы лиц               | до 16 библиотек изображений лиц, с до 10,000 изображений лиц суммарно (каждое изображение ≤ 512 KB, общий объём ≤ 150 MB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Тепловая карта                 | 1.запись и отображение данных тепловой карты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Аналитика на регистраторе      | распознавание лиц, охрана периметра, детекция движения<br>2.0,AcuSearch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Возможности потоков            | Видео / видео + аудио                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Разрешение видео               | 32 MP/24 MP/16MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Аналоговый выход               | 1 кан., BNC (1.0 В пик-пик, 75 Ω), разрешение: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Возможности декодирования      | Enable AI by NVR: 20 кан.@1080p (30 к/с) 1 кан.@32 MP (30 к/с); 1 кан.@24 MP (30 к/с); 2 кан.@16MP (30 к/с); 3 кан.@12MP (30 к/с);5 кан.@8 MP (30 к/с); 6 кан.@6 MP (30 к/с);8 кан.@5 MP (30 к/с);10 кан.@4 MP (30 к/с);16 кан.@2 MP (30 к/с); Disable AI by NVR: 32 кан.@1080p (30 к/с) 2 кан.@32 MP (30 к/с); 2 кан.@24 MP (30 к/с); 4 кан.@16MP (30 к/с); 5 кан.@12MP (30 к/с);8 кан.@8 MP (30 к/с); 8 кан.@6 MP (30 к/с); 12 кан.@5 MP (30 к/с); 16 кан.@4 MP (30 к/с); |
| Двусторонняя аудиосвязь        | 1 канал, RCA (2.0 В р-р, 1 кОм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| VGA                            | 1 кан., 1920 × 1080/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц, 1024 × 768/60 Гц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Двухпоточность                 | Есть                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| eSATA                          | 1 интерфейс eSATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Атрибуты транспортных средств  | Марка, цвет и тип транспортного средства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| RAID                           | Нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ёмкость                        | до 16 ТБ на каждый диск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Детекция лиц                   | сравнение лиц, захват лиц, поиск по лицу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Пользователи/хосты             | 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Сертификаты                    | CE, CB, REACH, WEEE, UKCA, LOA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Форматы декодирования          | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Количество AI-движков          | 1, режим движка настраивается                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026