

Адресный модуль-повторитель Dahua HY-1462

Артикул: **HY-1462** | Производитель: **Dahua** | Адресный модуль-повторитель

Модуль пожарной сигнализации Dahua HY-1462 — оборудование охранно-пожарной сигнализации Dahua Technology. Исполнение: рабочая температура -10...+50 °С, габариты 90 × 78 × 60 мм. Применяется в составе проводных систем охранной сигнализации объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

Ключевые особенности

- Условия эксплуатации: работа при -10...+50 °С.

Технические характеристики

Основные характеристики

Страна происхождения	Китай
----------------------	-------

Питание

Рабочий ток	90 мм×78 мм×60 мм
Рабочее напряжение	AC220 В, the вход напряжение диапазон is AC187 В–AC264 В DC24 В, the вход напряжение диапазон is DC16 В–DC30 В

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации	-10...+50 °С
Рабочая влажность	≤95% отн. влажности (без конденсата)

Габариты и масса

Габариты	90 × 78 × 60 мм
----------	-----------------

Область применения

Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия HY-1462