

Патч-корд UTP CAT6, 3 м Dahua PFM972-6U-3

Артикул: **PFM972-6U-3** | Производитель: **Dahua** | Патч-корд UTP CAT6, 3 м

Кабельный аксессуар Dahua PFM972-6U-3 — элемент структурированной кабельной системы Dahua Technology. Исполнение: рабочая температура -20...+60 °C, габариты 200×260 мм.

Ключевые особенности

- Условия эксплуатации: работа при -20...+60 °C.

Технические характеристики

Хранение данных	
Температура хранения	От -10 до +40 °C
Влажность хранения	<60% (отн. влажность)
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	От -20 до +60 °C
Конструкция	
Материал изоляции	HDPE
Цвет изоляции	8 жил, синяя, бело-синяя; оранжевая, бело-оранжевая; зелёная, бело-зелёная; коричневая, бело-коричневая
Материал	PE
Материал оболочки	ПВХ
Цвет оболочки	Жёлтый
Габариты упаковки	200 мм × 260 мм (7.87" × 10.24")
Вес нетто	0.123 кг
Вес брутто	0.132 кг
Сертификация	
Стандарты соответствия	ANSI/TIA-568.2-E
Сертификаты	CPR Eca (EN50575)
Дополнительные параметры	
Конструкция проводника	7/0.20 мм ± 0.005 мм (7/0.0079" ± 0.0002")
Сечение по AWG	24AWG
Толщина золотого покрытия	3µ"
Диаметр изоляции	0.98 мм ± 0.05 мм (0.0386" ± 0.0020")
Диаметр оболочки	6.1 мм ± 0.2 мм (0.24" ± 0.008")
Толщина	>0.6 мм (0.0236")

Дополнительные параметры

Длина

3м

Область применения

Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия PFM972-6U-3