

Техническая спецификация

Гибридный видеорегистратор Dahua XVR5216AN-4KL-I3-16P · модель XVR5216AN-4KL-I3-16P

| Общие                                            |                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства                                   | Гибридный видеорегистратор                                                                                    |
| Модель                                           | XVR5216AN-4KL-I3-16P                                                                                          |
| Артикул                                          | XVR5216AN-4KL-I3-16P                                                                                          |
| Страна происхождения                             | Китай                                                                                                         |
| Питание                                          |                                                                                                               |
| Питание                                          | АС от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц                                                                            |
| Питание PoE                                      | Нет                                                                                                           |
| Потребляемая мощность, Вт                        | ≤ 15 Вт (без HDD)                                                                                             |
| Конструкция                                      |                                                                                                               |
| Монтаж                                           | Настольная установка                                                                                          |
| Габариты                                         | 375 × 334,4 × 53 мм                                                                                           |
| Вес, кг                                          | 2,80                                                                                                          |
| Масса брутто, кг                                 | 3,92                                                                                                          |
| Условия                                          |                                                                                                               |
| Температура эксплуатации                         | -10 до +55 °С                                                                                                 |
| Температура хранения                             | От -20 до +60 °С                                                                                              |
| Рабочая влажность                                | 10–90 % (отн. влажность), без конденсата                                                                      |
| Прочие характеристики                            |                                                                                                               |
| Количество каналов записи                        | 16                                                                                                            |
| Количество HDD                                   | 2                                                                                                             |
| Максимальный объём HDD                           | 2 SATA; до 16 ТБ на HDD                                                                                       |
| Видеовыходы                                      | HDMI, VGA; Одновременный вывод HDMI / VGA                                                                     |
| Разрешение отображения                           | HDMI до 4K; VGA до 1080p                                                                                      |
| Кодеки видео                                     | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264                                                                               |
| Работа со смартфонами                            | Приложение для сетевого управления                                                                            |
| Операционная система                             | Встроенный Linux                                                                                              |
| Аудио                                            | 1 канал RCA; 16 каналов BNC (аудио по коаксиальному кабелю)                                                   |
| Процессор                                        | Процессор промышленного класса                                                                                |
| Охрана периметра на регистраторе (число каналов) | Расширенный режим: 2 канала, по 10 правил IVS на канал<br>Обычный режим: 8 каналов, по 10 правил IVS на канал |
| Атрибуты лица                                    | 6 атрибутов                                                                                                   |

|                               |                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ёмкость базы лиц              | До 10 баз лиц по 20 000 изображений.                                                                                                                                                                       |
| SMD Plus на регистраторе      | 16 каналов: вторичная фильтрация по человеку и транспорту, снижение числа ложных тревог от листвы, дождя и изменения освещённости                                                                          |
| SMD на камере                 | 32 каналов                                                                                                                                                                                                 |
| Битрейт видео                 | 32 кбит/с-6144 кбит/с                                                                                                                                                                                      |
| Частота дискретизации аудио   | 8 кГц, 16 bit                                                                                                                                                                                              |
| Битрейт аудио                 | 64 кбит/с                                                                                                                                                                                                  |
| Видеовыход                    | 1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS. HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720; VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720.<br>*Одновременный/раздельный вывод видеоисточников на VGA и HDMI настраивается. |
| Многоскранный режим           | Режим IP-расширения выключен: 1/4/8/9/16 Режим IP-расширения включён: 1/4/8/9/16/25/36                                                                                                                     |
| Доступ со смартфона           | iOS; Android                                                                                                                                                                                               |
| Браузер                       | Chrome; IE; Safari; Edge; Firefox                                                                                                                                                                          |
| Режим записи                  | Обычная; тревога; детекция движения; интеллектуальная; POS                                                                                                                                                 |
| Способ резервного копирования | USB устройство и сеть                                                                                                                                                                                      |
| Режим воспроизведения         | Мгновенное воспроизведение; общие события воспроизведение; по событию воспроизведение; tag воспроизведение; smart воспроизведение                                                                          |
| Группы дисков                 | есть                                                                                                                                                                                                       |
| Общие тревоги                 | Детекция движения; тревожный блок; тревога HDCVI; внешняя тревога камеры; сетевая тревога; PIR-тревога                                                                                                     |
| Тревоги при неисправностях    | Ошибка (нет диска; ошибка диска; мало места; мало места в квоте; разрыв сетевого соединения; конфликт IP; конфликт MAC); потеря видео; саботаж видео; камера не в сети                                     |
| Аналитика                     | Детекция лиц; распознавание лиц; защита периметра; SMD Plus                                                                                                                                                |
| Двусторонняя аудиосвязь       | Есть (используется общий аудиовход с первым каналом)                                                                                                                                                       |
| Интерфейс дисков              | 2 порта SATA. Ёмкость каждого диска — до 16 ТБ. Ограничение зависит от температуры окружающей среды.                                                                                                       |
| Вход аналоговых камер         | 16 BNC порты, поддерживается HDCVI/AHD/TVI/CVBS авто-detect                                                                                                                                                |
| Двухпоточность                | есть                                                                                                                                                                                                       |
| Сжатие аудио                  | G.711a; G.711u; PCM                                                                                                                                                                                        |
| Воспроизведение записей       | 1/4/9/16                                                                                                                                                                                                   |
| RS-485                        | 1                                                                                                                                                                                                          |
| HDMI                          | 1                                                                                                                                                                                                          |
| VGA                           | 1                                                                                                                                                                                                          |
| Интерфейс управления          | Web; локальный интерфейс                                                                                                                                                                                   |
| Порты USB                     | 2 (1 спереди USB 2.0 порт, 1 сзади USB 3.0 порт)                                                                                                                                                           |
| Тревожные входы/выходы        | —                                                                                                                                                                                                          |

---

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026