

Техническая спецификация

Кубическая Wi-Fi камера 3Мп Dahua С3А · модель С3А

Общие	
Тип устройства	Кубическая Wi-Fi камера
Модель	С3А
Артикул	С3А
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	3 Мп
Размер матрицы	1/3.2"
Матрица	1/3.2" CMOS
Разрешение	2304 × 1296
Угол обзора	Г: 99°; В: 55°; Д: 117°
Динамический диапазон (WDR)	DWDR
Подсветка	ИК 10 м
Дальность ИК-подсветки, м	10
Питание	
Питание	5 В пост. тока, 1 А
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Габариты	Ф68 × 31,9 × 119,2 мм
Вес, кг	0,1
Условия	
Температура эксплуатации	-10...+45 °С
Рабочая влажность	≤95%
Прочие характеристики	
Аудио	Встроенный микрофон
Кодеки видео	H.265
Электронный затвор	Авто / вручную, 1/3 с-1/100 000 с
Управление включением подсветки	Авто
Количество осветителей	1 (IR LED)
Максимальная диафрагма	F2.0
Детекция людей	есть

Битрейт видео	H.265: 80 кбит/с-4096 кбит/с
Детекция движения	есть
Поворот изображения	0°/180°
ПО управления	DMSS
Мобильное приложение	iOS; Android
Встроенный микрофон	есть
Встроенный динамик	есть
Регулировка угла	Поворот: 0° to 360°; Наклон: -10° to 70°
День/ночь	Авто (ICR) / цвет / ч-б
Сжатие аудио	G.711a
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n/ax 2,412–2,472 ГГц,2.4G
Макс. FPS, к/с	30
Форма камеры	865
Тип камеры	867
Количество мегапикселей	3 Мп

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 10.09.2026