

Техническая спецификация

Промышленный PoE-коммутатор Hikvision DS-3T0510HP · модель DS-3T0510HP

Общие	
Тип устройства	PoE-коммутатор промышленный
Модель	DS-3T0510HP
Артикул	DS-3T0510HP
Сеть	
Скорость Ethernet	1 Гбит/с
Конфигурация портов	8 × порт PoE 1 Гбит/с, 2 × 1 Гбит/с оптический порт
Скорость коммутации, Гбит/с	20
Таблица MAC-адресов	4K
Питание	
Питание	48-57 В пост. тока, 2.5 А
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	120 Вт
Бюджет мощности PoE, Вт	110
Макс. мощность на порт PoE, Вт	порты 1-2: 90 Вт порты 3-8: 30 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Металл, безвентиляторная конструкция
Монтаж	Настольная установка; монтаж на DIN-рейку
Габариты	197 × 114.2 × 42.2 мм (7.76" × 4.50" × 1.66")
Вес, кг	0.585
Масса брутто, кг	1.11
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+75 °C
Температура хранения	от −40 до +85 °C
Рабочая влажность	от 5 до 95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Стандарт PoE	366
Скорость пересылки пакетов, Mpps	14.88 Mpps
Защита от перенапряжения, кВ	6
Внутренний буфер	1.5 Mbits
Сертификаты	CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) № 1907/2006)

Порты PoE	Ni-PoE: порты 1-2,PoE: порты 3-8
Потребление в дежурном режиме	10 Вт
Контакты питания PoE	разъём питания 8-контактный: 1/2(-), 3/6(+), 4/5(-), 7/8(+)

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026