

Роторный турникет (полноростовой) Dahua ASGQ520C

Артикул: **ASGQ520C** | Производитель: **Dahua** | Роторный турникет (полноростовой)

Оборудование СКУД Dahua ASGQ520C — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Основные параметры: идентификация: карта; удалённое открывание, поддерживаемые карты: IC, ширина прохода двойной турникет, ширина прохода каждого прохода 600 мм. Исполнение: питание AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, класс защиты IPX4, рабочая температура -25...+70 °C, габариты 200 × 300 × 230 мм.

Ключевые особенности

- Контроль доступа: способы идентификации — карта; удалённое открывание, карты IC.
- Подключение и интеграция: 2 × 100 Мбит/с Ethernet порты, тревожные входы/выходы 4 (сигнал вкл./выкл.), интерфейс RS-485.
- Питание AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, потребление 120 Вт.
- Условия эксплуатации: класс защиты IPX4, работа при -25...+70 °C.

Технические характеристики

Основные параметры	
Процессор	Встроенный процессор
Сеть и интерфейсы	
Сетевой порт	2 × 100 Мбит/с Ethernet порты
RS-485	2
Wiegand	2
Тревожный вход	4 (сигнал вкл./выкл.)
Порт пожарной сигнализации	4 (сигнал вкл./выкл.)
Порт открывания на вход	2 (дискретный сигнал вкл./выкл.)
Порт открывания на выход	2 (дискретный сигнал вкл./выкл.)
Хранение данных	
Температура хранения	От +0 до +40 °C
Влажность хранения	40%-65% (отн. влажность), без конденсата
Электропитание	
Максимальная мощность передачи	0.825 Вт
Питание	100-120/200-240 В перем. тока, 3.6/1.8 А, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	Сдвоенный турникет: ≤100 Вт (ожидание), ≤120 Вт (работа)
Условия эксплуатации	
Защита	IPX4
Температура эксплуатации	От -25 до +70 °C

Роторный турникет (полноростовой) Dahua ASGQ520C**Условия эксплуатации**

Влажность эксплуатации	10%–95% (относительная влажность), без образования конденсата
------------------------	---

Конструкция

Световой индикатор состояния	Постоянный зелёный — доступ разрешён; постоянный красный — проход запрещён
Основной материал корпуса	SUS304
Материал створок	SUS304
Габариты изделия	2,200 мм × 1,300 мм × 2,230 мм (86.61" × 51.18" × 87.80") (L × W × H)
Габариты упаковки	2,265 мм × 1,165 мм × 691 мм (89.17" × 45.87" × 27.20") (L × W × H)
Вес брутто	Одиночный турникет: 285,2 кг

Дополнительные параметры

SDK	есть
Тип изделия	Полноростовой турникет
Обработка поверхности	Нержавеющая сталь, чернильное травление
Способ верификации	Карта; удалённое открывание
Типы карт	IC
Тип модуляции	Считыватель → карта: 100 % амплитудная манипуляция (ASK). Карта → считыватель: нагрузочная модуляция поднесущей
Диапазон частот	13,56 МГц
МСBF	3 млн срабатываний
Ширина прохода	Двойной турникет, ширина прохода каждого прохода 600 мм
Скорость прохода	Двойной турникет: ≤70 чел./мин
Толщина верхней крышки	Корпус: 1,2 мм
Толщина рамы	Основной вал: 2,8 мм Планка барьера: 0,9 мм
Количество контроллеров доступа	2
Дистанционное управление	Есть (опционально)
Ёмкость по пользователям	100,000
Ёмкость по картам	100,000
Ёмкость журнала событий	100,000
RS-232	2
Серия	ASGQ5C серия
Условия эксплуатации	Внутри помещений;снаружи

Область применения

Роторный турникет (полноростовой) Dahua ASGQ520C

Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ASGQ520C