

Техническая спецификация

Интерактивная панель Dahua LPH86-ST473 · модель LPH86-ST473

Общие	
Тип устройства	Интерактивная панель
Модель	LPH86-ST473
Артикул	LPH86-ST473
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение	3840 × 2160
Угол обзора	Г: 87°, В: 49°, Д: 99°
Подсветка	DLED
Питание	
Питание	АС от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	450
Конструкция	
Габариты	1,953,4 мм × 142,9 мм × 1,176,2 мм (76.91" × 5.63" × 46.31") (L × W × H)
Вес, кг	60
Масса брутто, кг	73,5
Условия	
Температура эксплуатации	0...+40 °C
Температура хранения	От -10 до +50 °C
Рабочая влажность	10%-90% (отн. влажность)
Относительная влажность при хранении	10%-90% (отн. влажность)
Прочие характеристики	
Операционная система	Android 14
Wi-Fi	есть
Процессор	Четырёхъядерный A73 + четырёхъядерный A53
ОЗУ	8 ГБ
ПЗУ	128 ГБ
Соотношение сторон	16: 9
Яркость	400 cd/m² (typ.)

Срок службы	50 000 hrs
Цвет отображения	1.07G /10 bit (8 bit + FRC)
Время отклика	8 мс (typ.)
Частота обновления	60 Гц
Камера	48 Мп (опционально)
Диапазон частот Wi-Fi	2400-2483,5 МГц, 5150-5350 МГц, 5470-5725 МГц, 5725-5850 МГц
Мощность передатчика (EIRP)	CE EIRP: ≤20 дБм@2400-2483,5 МГц; ≤23 дБм@5150-5250 МГц; ≤20 дБм@5250-5350 МГц; ≤27 дБм@5470-5725 МГц; ≤14 дБм@5725-5850 МГц
Bluetooth	есть
Диапазон частот Bluetooth	2400-2483.5M Hz
Максимальная мощность передатчика Bluetooth	CE EIRP: ≤20 дБм@2400-2483,5 МГц
Потребление в дежурном режиме	≤0,5 Вт
Встроенный динамик	диапазон 20 Гц – 20 кГц

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 10.09.2026