

Техническая спецификация

Интерактивная панель Dahua LPH75-ST480-U-S2 · модель LPH75-ST480-U-S2

Общие	
Тип устройства	Интерактивная панель
Модель	LPH75-ST480-U-S2
Артикул	LPH75-ST480-U-S2
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение	3840 × 2160
Угол обзора	178°/178°
Подсветка	DLED
Питание	
Питание	AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	330
Конструкция	
Габариты	668,7 × 116,2 × 1038,5 мм
Вес, кг	44,6
Масса брутто, кг	56,8 кг
Условия	
Температура эксплуатации	0...+40 °C
Температура хранения	От -20 до +60 °C
Рабочая влажность	10–90 % (отн. влажность), без конденсата
Относительная влажность при хранении	10–90 % (отн. влажность), без конденсата
Прочие характеристики	
Операционная система	Android 15
Процессор	Четырёхъядерный A76 + четырёхъядерный A55
ОЗУ	8 ГБ
ПЗУ	128 ГБ
Соотношение сторон	16: 9
Яркость	400 cd/m² (typ.)
Срок службы	≥50 000 hrs
Частота обновления	60 Гц

Время отклика	8 мс
Диапазон частот Wi-Fi	2400-2483,5 МГц, 5150-5350 МГц, 5470-5725 МГц, 5725-5850 МГц
Мощность передатчика (EIRP)	≤20 дБм@2400-2483,5 МГц; ≤23 дБм@5150-5250 МГц; ≤20 дБм@5250-5350 МГц; ≤27 дБм@5470-5725 МГц; ≤14 дБм@5725-5850 МГц
Bluetooth	есть
Стандарт Bluetooth	BR/EDR/BLE, BT5.4
Диапазон частот Bluetooth	2400-2483,5 МГц
Максимальная мощность передатчика Bluetooth	≤20 дБм@2400-2483,5 МГц
Дальность приёма звука	0 м-12 м
Потребление в дежурном режиме	≤0,5 Вт
Встроенный динамик	4 (CH2.2□, 90 Гц – 20 кГц

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 10.09.2026