

Техническая спецификация

Комплект аудиооповещения Hikvision DS-QAE1KA80120-2 · модель DS-QAE1KA80120-2

Общие	
Тип устройства	Комплект аудиооповещения
Модель	DS-QAE1KA80120-2
Артикул	DS-QAE1KA80120-2
Сеть	
Сетевые интерфейсы	1RJ45 10 M/100 M адаптивный Ethernet порт
Сетевые протоколы	IPv4, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH
Питание	
Потребляемая мощность, Вт	потребление в дежурном режиме: 4.5 Вт среднегодовое потребление: макс. потребление в работе: 90 Вт (по средней длительности воспроизведения)
Номинальная мощность	70 В: 5 Вт/10 Вт/15 Вт/20 Вт 100 В: 5 Вт/10 Вт/15 Вт/20 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	сетевой усилитель: пластик аналоговый громкоговоритель в корпусе:Основной корпус&передняя крышка: пластик, кронштейн — металл
Защита	короткого замыкания protection, перегрузки по току protection, перегрева protection, от статического электричества electricity protection, от перенапряжения protection, electrical shock protection
Габариты	сетевой усилитель:190.8 × 230.8 × 51.2 мм аналоговый громкоговоритель в корпусе:268.4 × 180.4 × 125.12 мм
Масса брутто, кг	8.8
Цвет	Белый
Условия	
Температура эксплуатации	сетевой усилитель:-10...+55 °С аналоговый громкоговоритель в корпусе:-30...+60 °С
Рабочая влажность	< 90% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Индикация	индикатор питания (горит белым): устройство работает нормально индикатор USB-накопителя (горит белым): устройство в режиме USB Bluetooth индикатор (горит синим): устройство в режиме Bluetooth
Локальное хранение	встроенный 4 GB EMMC (хранилище аудиофайлов — 1 GB.)

Динамик	5.25" × 1
Bluetooth	Bluetooth 5.0, 10 м
API	ISAPI, ISUP, RTP
ПО управления	HikCentral Professional
Битрейт аудио	G.711ulaw (64 Кбит/с)/G.711alaw (64 Кбит/с)/MP3 (128 Кбит/с)
Размер упаковки	453 × 320 × 380 мм
Тревожные входы/выходы	1 тревожный вход 1 тревожный выход
Порты USB	USB 2.0/3.0. формат файловой системы: FAT32, макс. ёмкость: 128 ГБ. FAT32 file system: макс. partition размер: 128 ГБ, макс. file размер: 4 ГБ.
Комплектация	Устройство × 3 U-образный кронштейн × 1 комплект винтов × 1 установочный шаблон × 1 адаптер питания × 1 кабель питания × 1 сведения о соответствии нормам и технике безопасности × 1
Диапазон воспроизводимых частот	130 Гц до 17.5 кГц
Чувствительность (звуковое давление)	90 дБ ± 3 дБ

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026