

Извещатель охранный магнитоконтактный (CMK) Dahua ARD324-W2(868S)

Артикул: **ARD324-W2(868S)** | Производитель: **Dahua** | Извещатель охранный магнитоконтактный (CMK)

Извещатель охранный магнитоконтактный (CMK) Dahua ARD324-W2(868S) — оборудование охранно-пожарной сигнализации Dahua Technology. Основные параметры: рабочая частота 868,0 МГц-868,6 МГц, дальность связи до 1200 м на открытом пространстве. Исполнение: питание CR123 А × 1, рабочая температура -10...+55 °С, габариты 100,2 × 20,8 × 20,3 мм.

Ключевые особенности

- Радиоканал: частота 868,0 МГц-868,6 МГц, дальность связи До 1200 м на открытом пространстве.
- Питание CR123 А × 1, потребление 167 Вт.
- Условия эксплуатации: работа при -10...+55 °С, корпус PC + ABS.

Технические характеристики

Интеллектуальные функции	
Детекция наклона	До 25°
Сеть и интерфейсы	
Тревожный вход	1 (нормально замкнутый; нормально разомкнутый; счёт импульсов)
Хранение данных	
Температура хранения	От -10 до +55 °С
Влажность хранения	10%-90% (отн. влажность)
Электропитание	
Контроль разряда батареи	есть
Мощность передатчика (EIRP)	Не более 25 мВт
Питание	CR123 А × 1
Время работы от батареи	При срабатывании дважды в день и КПД батареи 70 %: 3 года (тип внешнего входа — NO); 1,5 года (тип внешнего входа — NC)
Потребляемая мощность	167 mW
Условия эксплуатации	
Диапазон измерения температуры	От -15 до +65 °С
Температура эксплуатации	От -10 до +55 °С
Влажность эксплуатации	10%-90% (отн. влажность)
Конструкция	
Световой индикатор	1 × зелёный индикатор тревоги

Извещатель охранный магнитоконтактный (CMK) Dahua ARD324-W2(868S)**Конструкция**

Габариты изделия	100.2 мм × 20.8 мм × 20.3 мм (3.94" × 0.82" × 0.80")
Габариты упаковки	135.0 мм × 98.5 мм × 27.8 мм (5.32" × 3.87" × 1.09")
Вес нетто	70 г
Вес брутто	115 г
Установка	Кронштейн крепление
Материал корпуса	PC + ABS

Сертификация

Сертификаты	CE
-------------	----

Дополнительные параметры

Кнопки	1 × выключатель питания
Удалённое обновление	Обновление через облако
Датчик вскрытия	есть
Точность измерения	±1 °C
Режим тестирования	есть
Сценарии	Неметаллические двери
Рабочий ток	12 uA
Ток в режиме тревоги	2.3 mA
Несущая частота	868.0 МГц-868.6 МГц
Механизм связи	Two-way
Дальность связи	До 1200 м на открытом пространстве
Режим шифрования	AES128
Скачкообразная перестройка частоты	есть

Область применения

Применяется в составе радиоканальных систем охранной сигнализации квартир, коттеджей и небольших объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ARD324-W2(868S)