

Техническая спецификация

IP-видеорегистратор DeepinMind Hikvision iDS-96128NXI-H24R · модель iDS-96128NXI-H24R

Общие	
Тип устройства	IP-видеорегистратор DeepinMind
Модель	iDS-96128NXI-H24R
Артикул	iDS-96128NXI-H24R
Сеть	
Сетевые интерфейсы	4, RJ-45 10/100/1000/2500 Мбит/с адаптивный Ethernet интерфейс
Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS, ONVIF(версия 2.2), OTAP
Питание	
Питание	100–240 В перем. тока, 50–60 Гц, резервный источник питания
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 200 Вт (без HDD)
Конструкция	
Габариты	448 × 490 × 173 мм
Вес, кг	25
Условия	
Температура эксплуатации	0 °C до + 50 °C
Рабочая влажность	от 10 до 90%
Прочие характеристики	
Количество каналов записи	128 кан.
Входящая пропускная способность	512 Мбит/с
Исходящая пропускная способность	512 Мбит/с
Тревожные входы/выходы	16/8
Порты USB	передняя панель: 2 × USB 2.0; задняя панель: 4 × USB 3.0
Сжатие аудио	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2/PCM/MP3
SDK и API	ONVIF (Profile S/G), SDK, ISAPI
Многоэкранный режим	64/36/25/16/9/8/6/4/2/1
Интерфейс дисков	24 SATA интерфейсы; 3.5 дюйма HDD
Атрибуты лица	наличие очков, наличие маски, выражение лица, температура тела
Многоканальное воспроизведение	16 каналов

Ёмкость базы лиц	до 64 библиотек изображений лиц, до 500,000 изображений лиц в библиотеке списков, до 300,000 изображений лиц в библиотеке незнакомцев, до 50,000,000 изображений лиц в базе захвата (каждое изображение ≤ 6 MB, общий объём ≤ 40 GB)
Аналитика на регистраторе	распознавание лиц, охрана периметра, структуризация видео, AcuSearch
Разрешение видео	32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Возможности декодирования	2 кан.@32 MP (30 к/с)/2 кан.@24 MP (30 к/с)/4 кан.@16 MP (30 к/с)/8 кан.@8 MP (30 к/с)/16 кан.@4 MP (30 к/с)/32 кан.@2 MP (30 к/с)
Двусторонняя аудиосвязь	1 канал, 3.5 мм
VGA	1920 × 1080/60 Гц
eSATA	1 интерфейс eSATA
RAID	RAID 0/1/5/6/10
Ёмкость	до 20 ТБ на каждый диск
Детекция лиц	сравнение лиц, захват лиц, поиск по лицу
Пользователи/хосты	256
Сертификаты	CE, CB, KC, Rohs, Reach, WEEE, UKCA, LOA
Форматы декодирования	H.265/H.265+/H.264/H.264+
Количество AI-движков	9 (каждый движок выполняет интеллектуальный алгоритм; режим настраивается)

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026