

Техническая спецификация

Базовая станция WOP-2ac-LR5 SYNC · модель WOP-2ac-LR5 SYNC

Общие	
Тип устройства	Базовая станция БШПД (уличная точка доступа Wi-Fi, FBWA)
Модель	WOP-2ac-LR5 SYNC
Артикул	WOP-2ac-LR5 SYNC
Страна происхождения	Россия
Сеть	
Сетевые интерфейсы	1 × Combo 10/100/1000BASE-T (RJ-45) / 1000BASE-X (SFP)
Поддержка VLAN	VLAN IEEE 802.1Q: Access, Trunk, General; маппинг VLAN
Питание	
Питание	PoE+ (48 В / 56 В)
Питание PoE	Есть
Поддержка PoE	PoE+ (48 В / 56 В)
Конструкция	
Класс защиты IP	400
Прочие характеристики	
MIMO	2×2
Антенна	Внешние/наружные (Omni, секторная, панельная), 2 × разъём N-типа (female)
Безопасность и конфиденциальность	Шифрование WPA/WPA2; централизованная авторизация RADIUS (802.1X, WPA2-Enterprise); Captive Portal; WEP 64/128/152 бит; MAC ACL; DHCP snooping
Интерфейс управления	Web-интерфейс, CLI (Telnet, SSH), NETCONF, SNMP
Тип оборудования	528
Стандарт Wi-Fi	529
Интерфейсы	530
Форм-фактор	532
Диапазон частот	624
Макс. скорость соединения, Мбит/с	до 867 Мбит/с (802.11ac); 802.11n — до 300 Мбит/с, 802.11a — до 54 Мбит/с
Мощность передатчика	до 28 дБм (5–6 ГГц)
Встроенная антенна	внешние (Omni, секторная, панельная), 2 × разъём N-типа (female)
Частотный диапазон	5150–6160 МГц (5 ГГц)

Ширина канала	5, 10, 20, 40, 80 МГц
Тип модуляции	BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Чувствительность приёмника	до −94 дБм
Синхронизация	межсекторная синхронизация (PTP), поддержка фиксированной центральной частоты
Антенны	внешние (Omni, секторная, панельная), 2 × разъём N-типа (female)
Степень защиты	IP55
Безопасность	WPA/WPA2, 802.1X (RADIUS / WPA2-Enterprise), WEP 64/128/152 бит, Captive Portal
Интерфейсы управления	Web-интерфейс, CLI (Telnet, SSH), NETCONF, SNMP
Модуляция	BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026