

Техническая спецификация

Шлагбаум автоматический Hikvision DS-TMG320/B · модель DS-TMG320/B

Общие	
Тип устройства	Шлагбаум автоматический
Модель	DS-TMG320/B
Артикул	DS-TMG320/B
Питание	
Питание	110/220 В перем. тока(переключаемое)
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	120 Вт
Рабочее напряжение	24 В пост. тока
Конструкция	
Материал корпуса	SGCC
Класс защиты IP	401
Защита	IP54
Габариты	1040 × 340 × 298.3 мм (40.94 × 13.39 × 11.74 дюйма)
Вес, кг	37.79
Масса брутто, кг	40.9
Прочие характеристики	
Рабочая частота	CE-красный EN 61000-3-3: 2013+ A1:2019+A2:2021 EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021+A2:2024 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-3 V2.3.2 EN 301 489-17 V3.3.1 EN 300 328 V2.2.2 EN 300 220-1 V3.1.1 EN 300 220-2 V3.1.1 EN IEC 62311:2020
Область применения	ROHS
Тип стрелы	DS-TMG320-ML/B и DS-TMG320-MR/B: DS-TMG001-3D(3 м восьмигранная), DS-TMG001-3D(4 м восьмигранная), DS-TMG001-3D(2.6-4 м), DS-TMG002-3D(1.5+1.5 м), DS-TMG001-6L(3 м)(1.4 мм), DS-TMG002-6L(1.5+1.5 м) DS-TMG320-LL/B и DS-TMG320-LR/B: DS-TMG001-3D(3.6-6 м), DS-TMG002-3D(2+2 м), DS-TMG002-3D(2.5+2.5 м), DS-TMG001-6L(4 м)(1.4 мм), DS-TMG002-6L(2+2 м)
Тип двигателя	бесколлекторный двигатель постоянного тока
Bluetooth	поддерживается
Безопасность	CE-LVD EN 62368-1: 2014 + A11: 2017 EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
Условия эксплуатации	температура: -30...+70 °C
RS-485	1 группа
Размер упаковки	1143 × 436 × 403 мм(45 × 17.17 × 15.87 дюйма)

Индикация	красно-зелёная индикация
Цвет корпуса	чёрный фон с серебристым узором
Высота установки	880 мм
Дополнительные функции	опционально, модуль аварийного подъёма стрелы заказывается отдельно
Материал корпуса шлагбаума	Оцинкованная сталь SGCC
Высота установки стрелы	880 мм
Частота пульта ДУ	433.5 МГц
Дальность действия пульта ДУ	20 м

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026