

Беспроводная охранная контрольная панель Dahua ARC3800H-W2(868)

Артикул: **ARC3800H-W2(868)** | Производитель: **Dahua** | Прибор приёмно-контрольный радиоканальный (контрольная панель)

Контрольная панель охранной сигнализации радиоканальная Dahua ARC3800H-W2(868) — оборудование охраннопожарной сигнализации Dahua Technology. Основные параметры: рабочая частота 868,0-868,6 МГц, дальность связи до 2000 м на открытой местности. Исполнение: питание АС от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, рабочая температура -10...+55 °С, габариты 174,8 × 174,8 × 38,3 мм.

Ключевые особенности

- Радиоканал: частота 868,0-868,6 МГц, дальность связи До 2000 м на открытой местности.
- Подключение и интеграция: 1 RJ-45, 10 Мбит/с/100 Мбит/с Ethernet порт.
- Питание АС от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, потребление 21,6 Вт.
- Условия эксплуатации: антикоррозийная защита, работа при -10...+55 °С, корпус PC + ABS.

Технические характеристики

Видео и аудио	
Видеовход	До 8 подключаемых IP-камер
Аудиовыход	1 канал
Реакция видео на тревогу	есть
Сеть и интерфейсы	
Сетевой режим	Ethernet и Wi-Fi
Сетевой порт	1 RJ-45, 10 Мбит/с/100 Мбит/с Ethernet порт.
Стандарт Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n
Диапазон частот Wi-Fi	2400–2483,5 МГц
Мощность передатчика Wi-Fi	≤20 дБм@2400-2483.5 МГц
Хранение данных	
Температура хранения	От -10 до +55 °С
Влажность хранения	10%-90% (отн. влажность)
Электропитание	
Аккумулятор	Одна встроенная литиевая аккумуляторная батарея 4750 мА·ч.
Контроль разряда батареи	есть
Мощность передатчика (EIRP)	Не более 25 мВт
Питание	100-240 В перем. тока, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	220 В перем. тока питание: 21.6 Вт (макс.) 2.7 Вт (ожидание) DC3.7 В Аккумулятор-powered: 6.2 Вт (макс.) 1.41 Вт (ожидание)

Беспроводная охранная контрольная панель Dahua ARC3800H-W2(868)**Условия эксплуатации**

Температура эксплуатации	Когда батарея не заряжается: от –10 до +55 °С. Когда батарея заряжается: от 0 до +45 °С
Влажность эксплуатации	10%-90% (отн. влажность)
Класс антикоррозийной защиты	Базовая защита. *Изделия рассчитаны на общее применение и подходят в том числе для объектов, где нет особых требований к антикоррозионной защите.

Конструкция

Световой индикатор	Индикатор отображает состояние тревог, постановки и снятия с охраны, сетевого подключения и неисправностей устройства.
Габариты изделия	174.8 мм × 174.8 мм × 38.3 мм (6.88" × 6.88" × 1.51") (L × W × H)
Вес нетто	510 г
Вес брутто	860 г
Установка	Поддерживается настенная и настольная установка.
Материал корпуса	PC + ABS
Габариты упаковки	254 мм × 211 мм × 61 мм (Д × Ш × В) — отдельно во внутренней коробке; 524 мм × 508 мм × 442 мм (Д × Ш × В) — защитный кейс

Дополнительные параметры

Проводные входы	Расширяемый 64 каналов
Проводные выходы	Расширяемый 64 каналов
Площадь	32 зоны (помещения)
Регулировка громкости	есть
Голосовое оповещение	Локальный динамик
Кнопки	Есть кнопка сброса, кнопка напряжения и кнопка переключения AP.
Автономный кэш	Хранит до 50 тревожных сообщений.
Постановка и снятие с охраны	Приложение, клавиатура, пульт ДУ, карта, постановка и снятие с охраны по расписанию.
Удалённое обновление	Обновление через облако
Датчик вскрытия	есть
Управление пользователями	33 пользователя приложения (31 обычный пользователь, 1 администратор и 1 установщик) и 32 пользователя клавиатуры
Журналы	До 5000 записей
Рабочий ток	220 В перем. тока питание: 98.2 мА (макс.) 12.2 мА (ожидание) DC3.7 В Аккумулятор-powered: 1664.9 мА (макс.) 381.1 мА (ожидание)
Несущая частота	868.0-868.6 МГц
Механизм связи	Two-way

Беспроводная охранная контрольная панель Dahua ARC3800H-W2(868)**Дополнительные параметры**

Дальность связи	До 2000 м на открытой местности.
Режим шифрования	AES128
Скачкообразная перестройка частоты	есть
Языки	Поддерживается 18 языков: арабский, чешский, датский, нидерландский, английский, французский, немецкий, итальянский, португальский (Европа), русский, испанский (Латинская Америка), испанский (Европа), турецкий, словацкий, польский, греческий, болгарский, эстонский. По умолчанию установлен английский

Область применения

Применяется в составе радиоканальных систем охранной сигнализации квартир, коттеджей и небольших объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ARC3800H-W2(868)