

Техническая спецификация

Сетевой рупорный громкоговоритель Hikvision DS-QAZ1310G1T-EY(C) · модель DS-QAZ1310G1T-EY(C)

Общие	
Тип устройства	Сетевой рупорный громкоговоритель
Модель	DS-QAZ1310G1T-EY(C)
Артикул	DS-QAZ1310G1T-EY(C)
Сеть	
Скорость Ethernet	RJ-45 10/100 Мбит/с адаптивный порт Ethernet × 2
Сетевые протоколы	IPv4, HTTP, HTTPS, SIP, SSL/TLS, DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH
Питание	
Питание	12 В пост. тока, 1500 мА, 18 Вт PoE: IEEE 802.3at, класс 4
Питание PoE	Есть
Номинальная мощность	10 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Металл
Класс защиты IP	564
Защита	IP67, IK10
Габариты	182.4 × 273.87 × 239.38 мм
Вес, кг	2.1
Масса брутто, кг	3
Цвет	Белый
Условия	
Температура эксплуатации	от −40 до +60 °C
Рабочая влажность	< 90% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Аудио	Line in × 1
Сертификаты	CE-RoHS: 2011/65/EU WEEE: 2012/19/EU Reach: Regulation (EC) № 1907/2006
Комплектация	устройство × 1 Threading cap × 1 Regulatory Compliance и Safety Information × 1
Отношение сигнал/шум (SNR)	85 дБ
Локальное хранение	встроенный 64 GB EMMC (хранилище аудиофайлов — 55 GB.)
Чувствительность	-42 dBV/Pa

API	ISAPI, ISUP, SIP, RTP,ONVIF
Сжатие аудио	AEC, AGC, ANS, DRC
Класс антикоррозийной защиты	NEMA 4X
ПО управления	Hik-Connect, ivms/4200, HikCentral Professional, Hik-Partner Pro, NVR, MileStone
SDK и API	ISAPI, ISUP, SIP,ONVIF
Выход питания	12 В DC, 25 мА, 0.3 Вт PoE: макс. 5 Вт
Битрейт аудио	G.711ulaw (64 Кбит/с)/G.711alaw (64 Кбит/с)/MP3 (128 Кбит/с)
Двусторонняя аудиосвязь	Есть
Частота дискретизации аудио	48 кГц
Размер упаковки	310 × 245 × 350 мм
Тревожные входы/выходы	тревожный вход × 1
Механизм связи	поддержка связь по проводной сети
Тип подключения	wired network communication
Диапазон воспроизводимых частот	от 100 Гц до 20 кГц
Количество	2
Вандалозащита (IK)	IK10

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026