

**Неофициальный перевод.** Настоящий документ — перевод на русский язык паспорта (datasheet) производителя, выполненный ООО «Инфотехновации» для клиентов каталога infotech-inn.ru. Оригинал документа «Паспорт VTH2611L-WP.pdf» приложен к карточке товара отдельным файлом; при любых расхождениях приоритет имеет оригинал производителя. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

## DHI-VTH2611L-WP

Внутренний Wi-Fi монитор Dahua

### Особенности

- Ёмкостный сенсорный TFT-экран 4,3".
- Открытие двери.
- Настройка периода «Не беспокоить» (DND).
- Просмотр IP-камер (IPC).
- 4 тревожных входа и 1 тревожный выход.
- Поддержка стандартного PoE.
- Ethernet и Wi-Fi.

### Технические характеристики

| Система              |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Основной процессор   | Встроенный процессор           |
| Операционная система | Встроенная ОС Linux            |
| Сетевые протоколы    | UDP; TCP; IPv4; RTSP; SIP; RTP |

| Основные          |                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Тип экрана        | Ёмкостный сенсорный экран                             |
| Дисплей           | TFT-дисплей 4,3"                                      |
| Разрешение экрана | 480 (Г) × 272 (В)                                     |
| Сжатие аудио      | G.711A; G.711U; PCM                                   |
| Аудиовход         | 1 канал                                               |
| Аудиовыход        | 1 встроенный громкоговоритель и 1 разговорный динамик |
| Режим аудио       | Двусторонняя аудиосвязь                               |
| Улучшение звука   | Эхоподавление / цифровое шумоподавление               |
| Битрейт аудио     | 16 кГц, 16 бит                                        |

| Функции               |                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Режим связи           | Полностью цифровой                                          |
| Приём сообщений       | Приём и просмотр текстовых сообщений на внутреннем мониторе |
| Управление лифтом     | Управление лифтом с внутреннего монитора                    |
| Режим «Не беспокоить» | Настраиваемый период «Не беспокоить»                        |

| Функции                        |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Число дополнительных мониторов | Квартира: 4; коттедж: 9        |
| Wi-Fi                          | есть                           |
| Стандарт беспроводной связи    | IEEE 802.11b; 802.11g; 802.11n |
| Диапазон частот Wi-Fi          | 2,4 ГГц                        |

| Порты            |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| Тревожные входы  | 4 канала                                      |
| Тревожные выходы | 1                                             |
| Сетевой порт     | 1 × RJ-45, Ethernet 10/100 Мбит/с, адаптивный |

| Характеристики корпуса |     |
|------------------------|-----|
| Материал корпуса       | ABS |

| Общие                 |                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Цвет корпуса          | Белый                                                                                   |
| Питание               | 12 В DC, 1 А; стандартный PoE (IEEE 802.3af/at)                                         |
| Адаптер питания       | Не входит в комплект                                                                    |
| Монтаж                | Накладной                                                                               |
| Комплектация          | Кронштейн для накладного монтажа, шлейф тревожных входов и контакты питания в комплекте |
| Габариты устройства   | 136,0 × 140,0 × 25,5 мм                                                                 |
| Рабочая температура   | От –10 до +55 °С                                                                        |
| Рабочая влажность     | 10–95% (RH), без конденсата                                                             |
| Потребляемая мощность | ≤ 4 Вт (ожидание); ≤ 6 Вт (работа)                                                      |
| Вес брутто            | 0,21 кг                                                                                 |

Примечания производителя

- Rev 002.000. © 2022 Dahua. Все права защищены. Дизайн и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Изображения, характеристики и сведения, приведённые в документе, носят справочный характер и могут отличаться от фактического изделия.

**О переводе.** Перевод выполнен ООО «Инфотехновации» по тексту оригинального паспорта производителя. Обозначения стандартов, кодов, протоколов и фирменных технологий сохранены в оригинальном написании. Документ не является документом производителя и предоставляется для удобства ознакомления.