

Техническая спецификация

Монитор Dahua LM55-S200 · модель LM55-S200

Общие	
Тип устройства	Монитор
Модель	LM55-S200
Артикул	LM55-S200
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Матрица	IPS
Разрешение	1920 × 1080
Угол обзора	178°/178°
Подсветка	ELED
Питание	
Питание	AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 145 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Металл
Габариты	1235,6 × 706,9 × 51,1 мм
Вес, кг	16,3
Масса брутто, кг	19,8
Цвет	Чёрный
Условия	
Температура эксплуатации	0...+40 °С
Температура хранения	От -20 до +60 °С
Рабочая влажность	10%-85% (отн. влажность)
Относительная влажность при хранении	5%-90% (отн. влажность)
Прочие характеристики	
Дисплей / экран	IPS
Цвет корпуса	Чёрный
Соотношение сторон	16: 9
Размер видимой области	1209,6 × 680.4 mm
Режим отображения	Горизонтальное

Шаг пикселя	0,315 мм × 0,315 мм (0.01" × 0.01")
Частота обновления	60 Гц
Цвет отображения	10 bit
Цветовой охват	72% NTSC
Яркость	500 cd/m² (макс.)
Контрастность	1 200: 1
Время отклика	8 мс
Срок службы	30000 hrs
Входные порты	1 × HDMI in (1920 × 1080@60 Гц) 1 × CVBS 1 × VGA 1 × DVI 1 × RS-232 (RJ-45) 2 × USB 2.0 1 × IR 1 × AUDIO in
Выходные порты	2 × HDMI OUT 1 × CVBS OUT 1 × VGA OUT 1 × RS-232 (RJ-45) OUT 1 × AUDIO OUT
Динамик	2 × 5 Вт
Потребление в дежурном режиме	≤0,5 Вт
Комплектация	QR-код руководства пользователя × 1, краткое руководство × 1, юридическая и нормативная информация × 1, этикетка энергоэффективности ERP × 1, кабель HDMI (1,5 м) × 1, кабель питания (евростандарт) × 1, пульт ДУ × 1, стандартное настенное крепление × 1, ИК-пульт ДУ × 1
Интерфейс управления	RS232 IN × 1 (RJ-45), RS232 OUT × 1 (RJ-45)
Размер упаковки	1311 × 817 × 150 мм
Режим управления	Пульт ДУ
Диагональ экрана	841

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 08.09.2026