

Техническая спецификация

Патч-корд U/UTP Cat 6 Hikvision DS-1NP6UEC0 · модель DS-1NP6UEC0

Общие	
Тип устройства	Патч-корд
Модель	DS-1NP6UEC0
Артикул	DS-1NP6UEC0
Сеть	
Скорость Ethernet	10/100/1000BASE-T
Питание	
Рабочее напряжение	57 В
Прочие характеристики	
Область применения	Для помещений
Длина	0.5,1,2,3,5,10 м
Материал изоляции	HDPE
Материал оболочки	ПВХ
Диаметр оболочки	5.8±0.20 мм
Цвет оболочки	Серый, оранжевый, синий, белый
Максимальное сопротивление жилы постоянному току	≤ 9.4 Ω/100 м
Класс горючести	Fca (CPR)
Категория кабеля	Cat 6
Проводник	Bare Copper (99.95%)
Сечение проводника	7*0.2 мм 24AWG
Материал проводника	медь без покрытия, содержание 99,95 %
Диаметр проводника	7 × 0.2 мм 24AWG
Толщина оболочки	0.50 ± 0.05 мм
Соответствие стандартам	TIA-568.2-D, ISO/IEC 11801, RoHS 2.0
Категория	Cat 6

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026