

Техническая спецификация

Трансляционный усилитель iFLOW F-AA-A240VB, 240 Вт, 6 зон · модель F-AA-A240VB

Общие	
Тип устройства	Усилитель
Модель	F-AA-A240VB
Артикул	F-AA-A240VB
Питание	
Питание	От 200 до 230 В, 50 / 60 Гц, 7 А
Питание PoE	Нет
Номинальная мощность	240 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Металл (19")
Габариты	484 × 88 × 360 мм
Масса	Приблиз. 10.3 кг
Цвет	Черный
Условия	
Температура эксплуатации	−10...+40 °C
Рабочая влажность	От 20 до 80 %
Прочие характеристики	
Аудиовходы	Тревожный (EMC) ×1, микрофон 6.5 мм ×2 (приоритет MIC1), AUX RCA ×2, Bluetooth, USB 2.0, SD-карта
Аудиовыходы	4–16 Ом, 70 В, 110 В (основной), 110 В (COM) + 6 зон, линейный RCA ×1
Зоны / каналы вещания	6 зон
Режим выходной линии	70 В / 110 В / 4–16 Ом
Частотный диапазон	От 80 Гц до 18 кГц (± 3 дБ)
Комплектация	Устройство × 1, кабель питания × 1
Коэффициент гармонических искажений (THD)	THD ≤ 0.5 %, SNR ≥ 75 дБ
Установка	В шкаф (19")