

Техническая спецификация

Вызывная панель видеодомофона Hikvision DS-KV8213-WME1(C) · модель DS-KV8213-WME1(C)

|                             |                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Общие                       |                                                                               |
| Тип устройства              | Вызывная панель видеодомофона                                                 |
| Модель                      | DS-KV8213-WME1(C)                                                             |
| Артикул                     | DS-KV8213-WME1(C)                                                             |
| Изображение                 |                                                                               |
| Разрешение, Мп              | 2 Мп                                                                          |
| Разрешение                  | Основной поток:1920 × 1080р и 1280 × 720р<br>Дополнительный поток: 640 × 480р |
| Объектив                    | 1                                                                             |
| Угол обзора                 | по горизонтали: 124° по вертикали: 75°                                        |
| Динамический диапазон (WDR) | цифровой WDR/76.9 дБ                                                          |
| Подсветка                   | ИК-подсветка, до 3 м                                                          |
| Дальность ИК-подсветки, м   | 3                                                                             |
| Сеть                        |                                                                               |
| Сетевые интерфейсы          | 1 RJ-45,10/100 Мбит/с адаптивный                                              |
| Сетевые протоколы           | TCP/IP, RTSP, IPV6, ONVIF                                                     |
| Питание                     |                                                                               |
| Питание                     | IEEE 802.3af, PoE                                                             |
| Питание PoE                 | Есть                                                                          |
| Потребляемая мощность, Вт   | < 10 Вт                                                                       |
| Конструкция                 |                                                                               |
| Материал корпуса            | Металл                                                                        |
| Класс защиты IP             | 402                                                                           |
| Защита                      | IP65, IK08                                                                    |
| Монтаж                      | Накладной монтаж                                                              |
| Габариты                    | 174 × 91 × 29 мм                                                              |
| Вес, кг                     | 0.37                                                                          |
| Условия                     |                                                                               |
| Температура эксплуатации    | -40...+53 °C                                                                  |
| Рабочая влажность           | от 10 до 95% (без конденсата)                                                 |
| Прочие характеристики       |                                                                               |

|                                         |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Карта памяти                            | Зарезервировано                                                                                                            |
| Кодеки видео                            | H.265/H.264/MJPEG                                                                                                          |
| Мощность передатчика                    | 802.11b:15 dBm +/- 1.5 dBm 802.11g:15 dBm +/- 1.5 dBm<br>802.11n(ht20):14 dBm +/- 1.5 dBm 802.11n(ht40):12 dBm +/- 1.5 dBm |
| Операционная система                    | Linux                                                                                                                      |
| Рабочая частота                         | 13.56 МГц                                                                                                                  |
| Индикация                               | 3                                                                                                                          |
| Защита от вскрытия                      | 1                                                                                                                          |
| Процессор                               | Встроенный высокопроизводительный процессор                                                                                |
| Область применения                      | Для улицы                                                                                                                  |
| Wi-Fi                                   | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n                                                                                   |
| Управление замком                       | 2 реле, Макс. 30 В пост. тока 2 А                                                                                          |
| Сжатие аудио                            | G.711 U, G.711 A, Opus, AAC-LD, AAC-LC, G.726, G.722.1                                                                     |
| ОЗУ                                     | 256 МБ                                                                                                                     |
| ПЗУ                                     | 32 МБ                                                                                                                      |
| Доступ со смартфона                     | Нет                                                                                                                        |
| Битрейт аудио                           | 64 Кбит/с                                                                                                                  |
| Контроль состояния двери                | 2                                                                                                                          |
| Кнопка выхода                           | 2                                                                                                                          |
| Кнопки                                  | 2 физических кнопок                                                                                                        |
| RS-485                                  | 1                                                                                                                          |
| Ёмкость по пользователям                | 2000                                                                                                                       |
| Режим управления                        | Механическая кнопка                                                                                                        |
| Улучшение звука                         | шумоподавление и эхоподавление                                                                                             |
| Количество подчинённых вызывных панелей | 16                                                                                                                         |
| Мобильная связь                         | Нет                                                                                                                        |
| Исполнение                              | Уличное                                                                                                                    |
| Вандалозащита (IK)                      | IK08                                                                                                                       |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026