

Техническая спецификация

Мультиформатная камера цилиндрическая Dahua HAC-HFW2249TU-A-LED · модель HAC-HFW2249TU-A-LED

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера цилиндрическая
Модель	HAC-HFW2249TU-A-LED
Артикул	HAC-HFW2249TU-A-LED
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Матрица	2 Мп CMOS
Разрешение	1920 × 1080
Фокусное расстояние, мм	6.0
Тип объектива	Фиксированный объектив
Объектив	2,8/3,6/6 мм
Угол обзора	2,8 мм: Г: 106°; В: 55°; Д: 125° 3,6 мм: Г: 84°; В: 44°; Д: 99° 6 мм: Г: 57°; В: 31°; Д: 65°
Минимальная освещённость	0,0002 лк/F1.0, 0 лк белый свет on
Динамический диапазон (WDR)	120 дБ
Подсветка	ИК 60 м
Дальность ИК-подсветки, м	60
Питание	
Питание	12 В ±30% DC
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	10,2
Конструкция	
Материал корпуса	Корпус полностью металлический
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Монтаж	M12
Вес, кг	0,76
Масса брутто, кг	1,02
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+60 °C
Температура хранения	От -40 до +60 °C

Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	25
Аудио	аудиовход
Число пикселей	2 Мп
Система сканирования	Прогрессивная развёртка
Отношение сигнал/шум (SNR)	> 65 дБ
Управление включением подсветки	Авто; вручную
Количество осветителей	4
Максимальная диафрагма	F1.0
Тип диафрагмы	Фиксированный диафрагма
Баланс белого	Авто; Область белый баланс
Управление усилением	Авто; вручную
Шумоподавление	3D NR
Зеркальное отражение	Выкл./вкл.
Видеовыход	Выбор видеовыхода CVI/TVI/AHD/CVBS через один разъём BNC (DIP-переключатель)
Электронный затвор	PAL: 1/3 с-1/100 000 с NTSC: 1/4 с-1/100 000 с
Диапазон поворота/наклона/вращения	Поворот: 0°-360° Наклон: 0°-90° Поворот: 0°-360°"
Минимальная дистанция фокусировки	2,8 мм: 1 м 3,6 мм: 1,7 м 6 мм: 4,3 м
BLC	BLC/HLC/WDR/HLC-Pro
Крепление объектива	Крепление объектива M12
Количество мегапикселей	2
Форма камеры	862
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026