

Техническая спецификация

PoE-коммутатор неуправляемый Hikvision DS-3E0318P-E(C) · модель DS-3E0318P-E(C)

Общие	
Тип устройства	PoE-коммутатор неуправляемый
Модель	DS-3E0318P-E(C)
Артикул	DS-3E0318P-E(C)
Сеть	
Скорость Ethernet	10/100 Мбит/с
Конфигурация портов	16 × 10/100 Мбит/с PoE порт, 2 × 1 Гбит/с комбинированный
Количество портов	16
Скорость коммутации, Гбит/с	7.2
Таблица MAC-адресов	16K
Питание	
Питание	100~240 В перем. тока, 50/60 Гц, Макс. 4 А
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	250 Вт
Бюджет мощности PoE, Вт	225
Макс. мощность на порт PoE, Вт	30 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Металл
Монтаж	Монтаж в стойку
Габариты	440.0 × 44.0 × 220.8 мм (17.3" × 1.7" × 8.7")
Вес, кг	2.6
Масса брутто, кг	3.185
Условия	
Температура эксплуатации	от 0 до +45 °C
Температура хранения	от −40 до +85 °C
Рабочая влажность	от 5 до 95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Стандарт PoE	366
Скорость пересылки пакетов, Mpps	5.36 Mpps
Защита от перенапряжения, кВ	6
Внутренний буфер	4 Mbits
Сертификаты	CE-RoHS (2011/65/EU)

Порты PoE	PoE: порты 1–16
Потребление в дежурном режиме	25 Вт
Контакты питания PoE	разъём питания 8-контактный: 1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-)

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026