

Антикоррозийная монтажная коробка Dahua PFA130A-E

Артикул: **PFA130A-E** | Производитель: **Dahua** | Антикоррозийная монтажная коробка

Аксессуар видеонаблюдения Dahua PFA130A-E — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Исполнение: класс защиты IP66, рабочая температура -40...+60 °C, габариты Φ124,3×41 мм.

Ключевые особенности

- Условия эксплуатации: класс защиты IP66, антикоррозийная защита средний уровень защиты, работа при -40...+60 °C, корпус алюминиевый сплав.

Технические характеристики

Хранение данных	
Температура хранения	От -40 до +60 °C
Влажность хранения	10%-90% (отн. влажность)
Условия эксплуатации	
Защита	IP66
Температура эксплуатации	От -40 до +60 °C
Класс антикоррозийной защиты	Средний уровень защиты
Конструкция	
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Габариты изделия	Φ124.3 мм × 41.0 мм (Φ4.89" × 1.61")
Цвет корпуса	Белый
Вес нетто	0.34 кг
Вес брутто	0.40 кг
Установка	Монтаж на распределительную коробку
Габариты упаковки	146 мм × 65 мм × 147 мм (5.75" × 2.56" × 5.79") (L × W × H)
Дополнительные параметры	
Допустимая нагрузка	3.0 кг
Тип резьбы	G3/4
Совместимые модели	См. «Подбор аксессуаров для камеры»

Область применения

Используется как монтажный аксессуар при установке оборудования видеонаблюдения. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

Антикоррозийная монтажная коробка Dahua PFA130A-E

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия PFA130A-E