

Сервер видеоаналитики Dahua IVS-TB9000-4K-TS2

Артикул: **IVS-TB9000-4K-TS2** | Производитель: **Dahua** | Программно-аппаратный комплекс в едином корпусе

Сервер видеоаналитики Dahua IVS-TB9000-4K-TS2 — вычислительная платформа производства Dahua Technology. Исполнение: питание AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, рабочая температура 10...+35 °С, габариты 87,8 × 446 × 794 мм. Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

Ключевые особенности

- Подключение и интеграция: 4 × 1 000 Мбит/с Ethernet порты.
- Питание AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, потребление 912 Вт.
- Условия эксплуатации: работа при 10...+35 °С.

Технические характеристики

Основные характеристики	
Страна происхождения	Китай
Прочее	1 × BMC управление сеть порт
Одновременное применение правил	Возможна одновременная работа нескольких правил
Коммутация и порты	
Скорость Ethernet	4 × 1 000 Мбит/с Ethernet порты
Сетевые сервисы и безопасность	
Пропускная способность сети	Входящая полоса пропускания: 1024 Мбит/с Запись полоса пропускания: 512 Мбит/с Исходящая полоса пропускания: 1024 Мбит/с
Изображение и оптика	
Разрешение видео	2 Мп или 4 Мп
Запись и каналы	
Каналы подключения	256 каналов
VGA	1 × VGA порт
Охранная сигнализация	
Детекция густого тумана	По результатам фактических испытаний
Детекция нагрева	По результатам фактических испытаний
Детекция дыма	По результатам фактических испытаний
Детекция превышения скорости	По результатам фактических испытаний
Детекция движения с заниженной скоростью	По результатам фактических испытаний

Сервер видеоналитики Dahua IVS-TB9000-4K-TS2

Охранная сигнализация

Детекция въезда грузовика в запрещённую зону	По результатам фактических испытаний
Детекция движения по полосе экстренных служб	По результатам фактических испытаний

Вычислительная платформа

Операционная система	Linux OS
Оперативная память	8 × 16 ГБ DDR4, всего до 32 слотов
Порты USB	2 × спереди USB 2.0 порты и 2 × сзади USB 3.0 порты

Интерфейсы и связь

Детекция дорожно-транспортного происшествия	По результатам фактических испытаний
Детекция транспорта с опасным грузом	По результатам фактических испытаний

Питание

Потребляемая мощность, Вт	912
Питание	АС от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации	10...+35 °С
Рабочая влажность	20%-80% (отн. влажность), без конденсата
Температура хранения	От -40 до +60 °С
Относительная влажность при хранении	5%-95% (отн. влажность), без конденсата

Корпус, монтаж и защита

Монтаж	Монтаж в стойку 19" на направляющих
Способ установки камеры	Фронтальная (рекомендуется) или боковая установка
Высота установки камеры	Рекомендуемая высота 6–12 м, охват двух–трёх полос

Габариты и масса

Габариты	87,8 × 446 × 794 мм
Масса брутто, кг	28,3 кг

Электропитание

Резервирование питания	Двойной
------------------------	---------

Область применения

Сервер видеоаналитики Dahua IVS-TB9000-4K-TS2

Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия IVS-TB9000-4K-TS2