

Техническая спецификация

Извещатель охранный вибрационный Dahua ARD416 · модель ARD416

Общие	
Тип устройства	Извещатель охранный вибрационный
Модель	ARD416
Артикул	ARD416
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Матрица	Пьезокерамика
Питание	
Питание	9-15 В пост. тока
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	0,18
Конструкция	
Материал корпуса	PC и ABS
Монтаж	Накладной монтаж
Габариты	32 × 25 × 95 мм
Вес, кг	0,04
Масса брутто, кг	51 г
Условия	
Температура эксплуатации	-25...+50 °C
Температура хранения	От -25 до +50 °C
Рабочая влажность	10%-95% (отн. влажность)
Относительная влажность при хранении	10%-95% (отн. влажность)
Прочие характеристики	
Зона обнаружения	Металл: 2–7 м; железобетон: 0,5–3 м
Тревожные входы/выходы	1 × тревожный выход, НС, 24 В пост. тока, макс. 100 мА; 1 × выход тамперной защиты корпуса/от отрыва от стены, НС, 12 В пост. тока, макс. 100 мА
Индикация	Красный-и-зелёный индикатор
Чувствительность	Регулируемая чувствительность (по умолчанию средняя)
Дальность обнаружения	Металл: 2–7 м; железобетон: 0,5–3 м
Класс антикоррозийной защиты	Базовая защита

Рабочий ток	≤12 мА (12 В пост. тока)
Тип чувствительного элемента	Пьезокерамика

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026