



Мультиформатная камера купольная Dahua HAC-HDW3200G-M

Артикул: **HAC-HDW3200G-M** | Производитель: **Dahua** | Мультиформатная камера купольная

Мультиформатная камера купольная Dahua HAC-HDW3200G-M разрешением 1920 × 1080 предназначена для круглосуточного видеонаблюдения на объектах любого масштаба. Камера оснащена объективом 2,8/3,6 мм и углом обзора 2,8 мм: Г: 101°; В: 54°; Д: 119° 3,6 мм: Г: 84°; В: 45°. Подсветка ИК 20 м позволяет вести съёмку в полной темноте. Широкий динамический диапазон DWDR сохраняет детали в кадре при контрастной засветке. Исполнение: корпус — металл, класс защиты IP67, рабочая температура -40...+60 °С, питание 12 В ±30% DC.

Ключевые особенности

- Съёмка в темноте: подсветка ИК 20 м, осветителей — 1 (ИК), включение авто; вручную, минимальная освещённость 0,02 лк/F2.0, 30IRE, 0 лк IR on.
- Сложное освещение: широкий динамический диапазон DWDR, компенсация задней засветки BLC, баланс белого авто; вручную — изображение остаётся читаемым.
- Регулировка при монтаже: поворот: 0° - 360° Наклон: 0° - 78° Поворот: 0° - 360°.
- Питание 12 В ±30% DC, потребление 2,3 Вт.
- Условия эксплуатации: класс защиты IP67, работа при -40...+60 °С, корпус металл.

Технические характеристики

Основные параметры	
Максимальное разрешение	1920 × 1080
Разрешение	1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 960H (960 × 576/960 × 480)
Оптика и подсветка	
Минимальная освещённость	0.02 лк/F2.0, 30IRE, 0 лк IR on
Дальность подсветки	20 м
Управление включением подсветки	Авто; вручную
Количество осветителей	1 (ИК)
Тип объектива	Фиксированное фокусное расстояние
Фокусное расстояние	2.8 мм; 3.6 мм
Максимальная диафрагма	2.8 мм: F2.0 3.6 мм: F2.0
Угол обзора	2.8 мм: Г: 101°; В: 54°; Д: 119° 3.6 мм: Г: 84°; В: 45°; Д: 100°
Тип диафрагмы	Фиксированный диафрагма
Минимальная дистанция фокусировки	2.8 мм: 0.5 м 3.6 мм: 0.8 м
Дальность DORI	Обнаружение / наблюдение / распознавание / идентификация
Видео и аудио	
Выдержка электронного затвора	PAL: 1/25 c–1/100 000 c; NTSC: 1/30 c–1/100 000 c

Видео и аудио	
Частота кадров	CVI: 1080p@25/30 к/с; 720p@25/30 к/с; 720p@50/60 к/с; AHD: 1080p@25/30 к/с; 720p@25/30 к/с; TVI: 1080p@25/30 к/с; 720p@25/30 к/с; 720p@50/60 к/с; CVBS: 960H
BLC	BLC/HLC/DWDR
WDR	DWDR
Баланс белого	Авто; вручную
Шумоподавление	2D NR
Аудиоинтерфейсы	Встроенный микрофон
Хранение данных	
Температура хранения	От -40 до +60 °C
Электропитание	
Питание	12 В ±30% DC
Потребляемая мощность	Макс. 2.3 Вт (12 В DC, IR on)
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	От -40 до +60 °C
Класс защиты	IP67
Конструкция	
Корпус	Металл
Габариты	Φ62.0 мм × 61.7 мм (Φ2.44" × 2.43")
Вес нетто	0.17 кг
Вес брутто	0.27 кг
Сертификация	
Сертификаты	CE/FCC
Дополнительные параметры	
Число пикселей	2 Мп
Система сканирования	Прогрессивная развёртка
Отношение сигнал/шум	>65 дБ
Диапазон поворота/наклона/вращения	Поворот: 0° - 360° Наклон: 0° - 78° Поворот: 0° - 360°
Тип крепления	M12
2,8 мм	38.6 м / 15.4 м / 7.7 м / 3.9 м
3,6 мм	49.7 м / 19.9 м / 9.9 м / 5.0 м
Управление усилением	Авто; вручную
Smart IR	есть

Дополнительные параметры	
Зеркальное отражение	Выкл./вкл.

Область применения

['Применяется для наблюдения внутри помещений и на прилегающей территории: входные группы, коридоры, торговые залы, склады. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.']

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.
Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия HAC-HDW3200G-M