

Техническая спецификация

Терминал доступа Dahua ASI2201H-W · модель ASI2201H-W

Общие	
Тип устройства	Терминал доступа
Модель	ASI2201H-W
Артикул	ASI2201H-W
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение	240 × 320
Сеть	
Скорость Ethernet	1 × RJ-45, 100 Мбит/с
Сетевые протоколы	IPv4; TCP; UDP; P2P
Питание	
Питание	12 В DC, 1 А
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	12
Конструкция	
Класс защиты IP	402
Защита	IP65
Монтаж	Накладной монтаж
Габариты	183 × 80 × 25,5 мм
Вес, кг	0,26
Масса брутто, кг	462 г
Условия	
Температура эксплуатации	-30...+65 °C
Рабочая влажность	От 10 % до 95 % относительной влажности, без конденсации
Прочие характеристики	
Wi-Fi	есть
Тип карт	754
Процессор	Высокопроизводительный встраиваемый процессор
Экран	2.4" LCD
Настройка через веб-интерфейс	есть
Автоматическая регистрация	есть

Дальность считывания	0-5 см (0" to 1.97")
Порты USB	1 × USB2.0 порт
Реакция на тревогу	есть
Кнопка выхода	1
Контроль состояния двери	1
Управление замком	1
Защита от вскрытия	есть
Блок питания	опционально
Аксессуары	Кронштейн (в комплекте)
Голосовые подсказки	есть
Зуммер	есть
Обновление по сети	есть
Открытие первым пользователем	есть
Удалённая верификация	есть
Чёрный/белый список	есть
Стандарт беспроводной связи	IEEE802.11b/802,11 г/802.11n
Диапазон частот беспроводной связи	2,4 ГГц
Внешний считыватель карт	1 × считыватель карт RS-485 1 × считыватель карт Wiegand
Многопользовательская аутентификация	есть
Многофакторная аутентификация	есть
Ёмкость по пользователям	30 000 пользователей
Ёмкость базы паролей	30 000
RS-485	1
RS-232	1
Wiegand	1-ch вход/выход
Тревога под принуждением	есть
Таймаут датчика двери	есть
Детекция проникновения	есть
Превышение числа попыток с недействительной картой	есть
Условия эксплуатации	Внутри помещений; снаружи

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 08.09.2026