

Техническая спецификация

Поворотная IP-камера Dahua IPC-PT1539DA1-SW-PV · модель IPC-PT1539DA1-SW-PV

| Общие                       |                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства              | IP-камера поворотная                                                            |
| Модель                      | IPC-PT1539DA1-SW-PV                                                             |
| Артикул                     | IPC-PT1539DA1-SW-PV                                                             |
| Страна происхождения        | Китай                                                                           |
| Изображение                 |                                                                                 |
| Разрешение, Мп              | 5 Мп                                                                            |
| Размер матрицы              | 1/2.7"                                                                          |
| Матрица                     | 1/2.7" CMOS                                                                     |
| Разрешение                  | 2880 × 1620                                                                     |
| Фокусное расстояние, мм     | 4.0                                                                             |
| Тип объектива               | Фиксированное фокусное расстояние                                               |
| Объектив                    | 4,0 мм                                                                          |
| Угол обзора                 | Г: 78°; В: 42°; Д: 92°                                                          |
| Минимальная освещённость    | 0,007 лк@F1.6 (цвет, 30 IRE); 0,0007 лк@F1.6 (ч-б, 30 IRE); 0 лк (Подсветка on) |
| Динамический диапазон (WDR) | DWDR                                                                            |
| Подсветка                   | ИК 30 м / LED 30 м                                                              |
| Дальность ИК-подсветки, м   | 30                                                                              |
| Сеть                        |                                                                                 |
| Скорость Ethernet           | RJ-45 (10/100 Base-T)                                                           |
| Питание                     |                                                                                 |
| Питание                     | DC 12 В                                                                         |
| Питание PoE                 | Нет                                                                             |
| Потребляемая мощность, Вт   | 14                                                                              |
| Конструкция                 |                                                                                 |
| Материал корпуса            | Пластик                                                                         |
| Класс защиты IP             | 403                                                                             |
| Защита                      | IP66                                                                            |
| Вес, кг                     | 0,4                                                                             |
| Условия                     |                                                                                 |
| Температура эксплуатации    | -30...+55 °C                                                                    |

|                               |                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Рабочая влажность             | ≤95 % (отн. влажность), без конденсации                                 |
| <b>Прочие характеристики</b>  |                                                                         |
| Аудио                         | Встроенный микрофон                                                     |
| Кодеки видео                  | H.265; H.264; H.264N; H.264B; MJPEG (только для дополнительного потока) |
| Количество осветителей        | 2 (многокристальная подсветка: ИК + тёплый свет)                        |
| Максимальная диафрагма        | F1.6                                                                    |
| Детекция людей                | есть                                                                    |
| Детекция транспортных средств | есть                                                                    |
| Битрейт видео                 | H.264: 32 кбит/с-6144 кбит/с; H.265: 32 кбит/с-6144 кбит/с              |
| Детекция движения             | Выкл. / вкл. (4 зоны, прямоугольные)                                    |
| Поворот изображения           | 0°/180°                                                                 |
| ПО управления                 | Smart PSS Lite; DSS; DMSS                                               |
| Встроенный микрофон           | есть                                                                    |
| Встроенный динамик            | есть                                                                    |
| Количество мегапикселей       | 5 Мп                                                                    |
| Регулировка угла              | Поворот: 0° to 345° Наклон: 0° to 90°                                   |
| День/ночь                     | Авто (ICR) / цвет / ч-б                                                 |
| Сжатие аудио                  | G.711a; G.711Mu; PCM                                                    |
| Мобильное приложение          | Android; iOS                                                            |
| Кнопка камеры                 | Сброс кнопка                                                            |
| Макс. FPS, к/с                | 30                                                                      |
| Форма камеры                  | 859                                                                     |
| Тип камеры                    | 868                                                                     |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 10.09.2026