

Техническая спецификация

Автомобильный видеорегистратор промышленный Hikvision AE-DI2032-G40/V2 · модель AE-DI2032-G40/V2

Общие	
Тип устройства	Автомобильный видеорегистратор промышленный
Модель	AE-DI2032-G40/V2
Артикул	AE-DI2032-G40/V2
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Размер матрицы	1/2.7"
Матрица	1/2.7" CMOS с прогрессивной развёрткой
Разрешение	2 Мп
Угол обзора	угол обзора по горизонтали: 127° по вертикали: 73° по диагонали: 137°
Минимальная освещённость	0.01 лк @ (AGC ON)
Динамический диапазон (WDR)	поддержка WDR
Питание	
Питание	11.8 В до 16 В или 23.5 В до 36 В
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	Макс. 12w
Конструкция	
Защита	IP4X (не water-proof)
Габариты	123.8 × 87.0 × 37.3 мм
Вес, кг	0.255
Масса брутто, кг	0.6
Условия	
Температура эксплуатации	-30...+70 °C
Температура хранения	-40...+85 °C
Рабочая влажность	10% до 95% (без конденсации)
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	Основной поток 10 к/с / 15 к/с / 25 к/с / 30 к/с на выбор. по умолчанию частота кадров CH 1 — 25 к/с и для CH 2 и 3 — 15 к/с. Дополнительный поток CH1 настраивается at 10 к/с, 15 к/с, 25 к/с, 30 к/с, по умолчанию 15 к/с. CH2 до CH3 настраивается at 10 к/с, 15 к/с, 25 к/с, по умолчанию 15 к/с.
Кодеки видео	H.264 (по умолчанию) или H.265

Диапазон частот	377
Интерфейсы связи	4G
Рабочая частота	Europe: LTE-FDD: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28 LTE-TDD: B38, B40, B41 WCDMA: B1, B5, B8 GSM/EDGE: B3, B8 Latin America: LTE-FDD: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B28, B66 LTE-TDD: B40 WCDMA: B1, B2, B4, B5, B8 GSM/EDGE: B2, B3, B5, B8 Warning: Industrial SIM cards should be used для devices. We will не be responsible для any issue caused по using general SIM cards.
Индикация	Positioning Status индикатор (GNSS) выкл.: Нет positioning сигнал. горит синий: positioning сигнал — обычный. состояние записи индикатор (REC) выкл.: встроенный или extended камера stops / fails. горит синий: встроенный или extended камера — запись в штатном режиме. состояние сети индикатор (4G) выкл.: сигнал 4G отсутствует; горит синий: 4G сигнал и платформа connection обычный. мигает синий: 4G сигнал — обычный, but no платформа connection. Wi-Fi Status индикатор выкл.: Wi-Fi AP closed. горит синий: Wi-Fi AP — open и connection до APP — обычный. мигает синий: Wi-Fi AP — open, but no App connection.
Электронный затвор	от 1/3 до 1/100 000 с
Отношение сигнал/шум (SNR)	37.5 дБ
Локальное хранение	Two карта TF — поддерживается. Макс. Capacity каждый карта — 1 TB. Class 10 или above TF карта — рекомендуется.
Антенна	2.4 ГГц
Максимальная диафрагма	F2.1
Сжатие аудио	AAC/G711u (по умолчанию)/G711A
Хранение данных	двойной-карта TF, каждый до 1TB
Битрейт видео	Основной поток Bit частота CH1: 8 Мбит/с, 4 Мбит/с, 2 Мбит/с, 1 Мбит/с, 512 Кбит/с настраивается, по умолчанию 4 Мбит/с. CH2: 4 Мбит/с, 2 Мбит/с, 1 Мбит/с, 512 Кбит/с настраивается, по умолчанию 1 Мбит/с. CH 3: 4 Мбит/с, 2 Мбит/с, 1 Мбит/с, 512 Кбит/с настраивается, по умолчанию 1 Мбит/с. Дополнительный поток bit частота: CH1-3: 1 Мбит/с, 512 Кбит/с, 256 Кбит/с настраивается, по умолчанию 512 Кбит/с.
Крепление объектива	M12
Встроенный микрофон	Есть
Выход питания	1 шт. (BMW Head 8-pin)
Встроенный динамик	Есть
Битрейт аудио	G711U: 64 kbps (по умолчанию) G711A: 64 kbps AAC: 64 kbps
Возможности потоков	PS Stream
Частота дискретизации аудио	G.711U: 8 кГц (по умолчанию) G711A: 8 кГц AAC: 16 кГц
RS-232	1
Наложение OSD	Date, время, GPS latitude и longitude, speed, номерной знак No., и канал name.
Обновление по сети	Есть
Размер упаковки	223 × 153 × 63 мм

Фокусное расстояние	Фиксированный объектив, 2.1 мм
Аналитика	система помощи водителю (ADAS)
Слот SIM-карты	Micro SIM card
Тип датчика	6-Axis Gsensor
Тип SIM-карты	Micro SIM карта
Видеовходы	3 видео входы (1 встроенный + 2 внешний)

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026