

Техническая спецификация

Видеозвонок Dahua DB43BB-BTR · модель DB43BB-BTR

Общие	
Тип устройства	Видеозвонок
Модель	DB43BB-BTR
Артикул	DB43BB-BTR
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	4 Мп
Матрица	1/3.11" CMOS
Разрешение	2048 × 2048
Фокусное расстояние, мм	98.0
Тип объектива	Фиксированное фокусное расстояние
Объектив	0,98 мм
Угол обзора	Г: 180°,В: 180°
Динамический диапазон (WDR)	DWDR
Подсветка	ИК 10 м
Дальность ИК-подсветки, м	10
Питание	
Питание	AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Класс защиты IP	402
Защита	IP65
Габариты	160 × 53 × 38,7 мм
Вес, кг	0,31
Условия	
Температура эксплуатации	-20...+50 °C
Рабочая влажность	≤95 % (отн. влажность), без конденсации
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	15
Аудио	Встроенный микрофон
Кодеки видео	H.265

Дальность передачи (беспроводная)	До 100 м на открытом пространстве
Количество осветителей	2(IR LED)
Максимальная диафрагма	F2.2
Детекция людей	есть
Детекция транспортных средств	есть
Битрейт видео	H.265: 32 кбит/с-2048 кбит/с
Детекция движения	Выкл. / вкл. (4 зоны, прямоугольные)
Хранение данных	Карта Micro SD (до 512 ГБ)
ПО управления	DMSS
Класс антикоррозийной защиты	Базовая защита. *Изделия рассчитаны на общее применение и подходят в том числе для объектов, где нет особых требований к антикоррозионной защите.
Встроенный микрофон	есть
Встроенный динамик	есть
Рабочая частота	868,0 МГц-868,6 МГц
День/ночь	Авто (ICR) / цвет / ч-б
Сжатие аудио	G.711a; G.711Mu; PCM
Мобильное приложение	Android; iOS
Механизм связи	One-way
Wi-Fi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2,412-2,472 ГГц, 2.4 G, EIRP≤20 дБм & 5,15-5,25 ГГц, 5 G, EIRP≤23 дБм@5150-5250 МГц
Слот карты памяти	Есть
Количество мегапикселей	4 Мп

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 10.09.2026