

Техническая спецификация

Поворотная 4G-камера 3Мп Dahua P3D-3F-PV-4G · модель P3D-3F-PV-4G

Общие	
Тип устройства	Поворотная 4G-камера
Модель	P3D-3F-PV-4G
Артикул	P3D-3F-PV-4G
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	3 Мп
Размер матрицы	1/2.8"
Матрица	1/2.8" CMOS
Разрешение	2304 × 1296
Фокусное расстояние, мм	4.0
Тип объектива	фиксированный
Объектив	4 мм
Угол обзора	Г: 73,8°; В: 43,4°; Д: 86,5°
Динамический диапазон (WDR)	DWDR
Подсветка	ИК 30 м / LED 30 м
Дальность ИК-подсветки, м	30
Питание	
Питание	DC 12 В, 1 А
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	12
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Класс защиты IP	403
Защита	IP66
Габариты	124,9 × 159,4 × 213,9 мм
Вес, кг	0,61
Условия	
Температура эксплуатации	-20...+50 °C
Рабочая влажность	≤95%
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	15

Аудио	Встроенный микрофон
Количество осветителей	2 (ИК); 2 (тёплый свет)
Максимальная диафрагма	F1.6
Детекция людей	есть
Детекция транспортных средств	есть
Детекция движения	есть
Поворот изображения	180°
Встроенный микрофон	есть
Встроенный динамик	есть
Максимальная мощность передачи	4G: класс мощности 3: 23 дБм ±2 дБ
ПО управления	DMSS
Мобильное приложение	iOS; Android
Кодеки видео	Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264B; H.264M; H.264H
Диапазон поворота/наклона	Поворот: 0° to 290°; Наклон: -10° to +15° (вручную)
Битрейт видео	H264: 80 кбит/с-2 048 кбит/с H265: 32 кбит/с-1 536 кбит/с
День/ночь	Авто (ICR); цвет/ч-б
Сжатие аудио	PCM; G.711a; G.711Mu; G.726
Форма камеры	859
Тип камеры	870
Количество мегапикселей	3 Мп

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 10.09.2026