

Модуль вызывной панели Dahua VTO4103FB-ML

Артикул: **VTO4103FB-ML** | Производитель: **Dahua** | Модуль вызывной панели

Вызывная панель Dahua VTO4103FB-ML — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Исполнение: класс защиты IK07, IP65, рабочая температура -30...+60 °C, габариты 100 × 50 × 30,50 мм. Устанавливается на входных группах жилых домов, офисов и предприятий для организации контроля доступа посетителей. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

Ключевые особенности

- Условия эксплуатации: класс защиты IK07, IP65, работа при -30...+60 °C, корпус алюминиевый сплав.

Технические характеристики

Основные характеристики	
Страна происхождения	Китай
Входы, выходы и реле	
Выход питания	5 В пост. тока (питание других модулей)
Тип кнопки	Механический
Вычислительная платформа	
Процессор	Встроенный процессор
Питание	
Потребляемая мощность, Вт	0,5
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	-30...+60 °C
Рабочая влажность	10%-90% (отн. влажность)
Корпус, монтаж и защита	
Защита	IK07, IP65
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Цвет	Чёрный
Монтаж	Врезной монтаж; накладной монтаж
Габариты и масса	
Габариты	100 × 50 × 30,50 мм
Масса брутто, кг	0,18 кг

Область применения

Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия VTO4103FB-ML