

Монитор Dahua DHI-LM27-U200PM

Артикул: **DHI-LM27-U200PM** | Производитель: **Dahua** | Монитор

Монитор Dahua DHI-LM27-U200PM — профессиональный дисплей производства Dahua Technology. Основные параметры: рабочая частота 100 Гц-20 кГц. Исполнение: питание 2 × 15 Вт, рабочая температура 0...+40 °С, габариты 628,6 × 406 × 1388,5 × 628,6 × 40 × 376,7 мм.

Ключевые особенности

- Съёмка в темноте: подсветка DLED.
- Радиоканал: частота 100 Гц-20 кГц.
- Питание 2 × 15 Вт, потребление 70 Вт.
- Условия эксплуатации: работа при 0...+40 °С.

Технические характеристики

Основные параметры	
Операционная система	Android 14
Процессор	Двухъядерный A73 + Six-жил A53
Частота процессора	1.8 ГГц
Разрешение	1920 × 1080
Максимальное разрешение	3840 × 2160
Оптика и подсветка	
Подсветка	DLED
Угол обзора	178°/178°
Угол обзора	Д: 80°, Г: 67.8°, В: 54.2°
Видео и аудио	
Видеовход	1 × HDMI 1.4 (1080p@60 Гц)
Интеллектуальное шумоподавление	Есть
Сеть и интерфейсы	
Wi-Fi	есть
Стандарт Wi-Fi	802.11a/b/g/n/ac
Диапазон частот Wi-Fi	2412-2484 МГц, 4900-5950 МГц
Максимальная мощность передатчика Wi-Fi	19 дБм
Bluetooth	есть
Стандарт Bluetooth	BT5.0
Диапазон частот Bluetooth	2402-2480 МГц
Максимальная мощность передатчика Bluetooth	5.5 дБм

Хранение данных	
Температура хранения	От -20 до +60 °C
Влажность хранения	10%-80% (отн. влажность), без конденсата
Электропитание	
Питание	2 × 15 Вт
Питание	19 В пост. тока
Потребляемая мощность	56 Вт (базовый), 70 Вт (макс.)
Потребление в дежурном режиме	≤0.5 Вт
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	От +0 до +40 °C
Влажность эксплуатации	20%-70% (отн. влажность), без конденсата
Конструкция	
Материал изделия	ABS-HB
Габариты упаковки	870 мм × 637 мм × 220 мм (34.25" × 25.08" × 8.66") (L × W × H)
Вес нетто	16.3 кг
Вес брутто	20.1 кг
Дополнительные параметры	
GPU	Mali-G52
ОЗУ	6 ГБ
ПЗУ	128 ГБ
Соотношение сторон	16:9
Яркость	350 cd/m² (typ.)
Срок службы	30000 hrs
Частота обновления	60 Гц
Статическая контрастность	1300:1
Время отклика	≤14 мс
Прочее	1 × DC IN
Разъём Type-C	1 × Type-C IN (DP IN (4K@60 к/с) +USB3.0 HOST+USB 2.0 устройство (touch) +PD 10 Вт)
Время отклика	≤14 мс
Технология сенсора	Ёмкостный
Твёрдость поверхности	7 H
Количество ячеек	4
Частота	100 Гц-20 КГц

Дополнительные параметры	
AGC	есть
Эхоподавление	есть
Диаграмма направленности	Всенаправленная
Расстояние между отверстиями	75 мм × 75 мм (2.95" × 2.95")

Область применения

[Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.]

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия DHI-LM27-U200PM