

Техническая спецификация

Беспроводная точка доступа WEP-30L-Z · модель WEP-30L-Z

Общие	
Тип устройства	Беспроводная точка доступа Wi-Fi (indoor) с IoT-хабом
Модель	WEP-30L-Z
Артикул	WEP-30L-Z
Страна происхождения	Россия
Сеть	
Сетевые интерфейсы	1 × 10/100/1000/2500BASE-T (RJ-45) с PoE
Питание	
Питание	PoE/PoE+ 48/56 В
Питание PoE	Есть
Прочие характеристики	
Wi-Fi	Wi-Fi 6
Полоса канала	20, 40 МГц (2,4 ГГц); 20, 40, 80 МГц (5 ГГц)
Макс. скорость соединения, Мбит/с	До 574 Мбит/с (2,4 ГГц) / до 1201 Мбит/с (5 ГГц)
Тип модуляции	BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, 1024QAM
Усиление антенны	~3 дБи (2,4 и 5 ГГц)
Бесшовный роуминг	IEEE 802.11r/k/v
Поддержка IoT	Z-Wave (IoT Hub) — управление экосистемой Интернета вещей
Сетевые функции	VLAN (Access, Trunk, General)
Функции WLAN	Роуминг IEEE 802.11r/k/v
Безопасность и конфиденциальность	Шифрование WPA/WPA2/WPA3/OWE
Тип PoE	PoE/PoE+
Тип оборудования	567
Интерфейсы	576
Форм-фактор	569
Стандарт Wi-Fi	545
Диапазон частот	561
Обслуживаемые клиенты	120
Интерфейс управления	Web-интерфейс
MIMO	2×2
Мощность передатчика	до 20 дБм (2,4 и 5 ГГц)
Встроенная антенна	встроенные всенаправленные, ~3 дБи

MU-MIMO	2×2
Чувствительность приёмника	до −95 дБм (2,4 и 5 ГГц)
Антенны	встроенные всенаправленные, ~3 дБи
Роуминг	IEEE 802.11r/k/v
Виртуальные точки доступа (SSID)	до 14
IoT-интерфейс	Z-Wave (управление экосистемой IoT)
Макс. одновременных подключений	120
Безопасность	WPA/WPA2/WPA3/OWE, 802.1X (RADIUS), Captive Portal
Интерфейсы управления	Web-интерфейс
Модуляция	BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, 1024QAM

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026