

Техническая спецификация

Комплект беспроводного моста Hikvision DS-3WF5000-EI-5ACG/3P · модель DS-3WF5000-EI-5ACG/3P

Общие	
Тип устройства	Комплект беспроводного моста
Модель	DS-3WF5000-EI-5ACG/3P
Артикул	DS-3WF5000-EI-5ACG/3P
Сеть	
Сетевые интерфейсы	4 × 10/100/1000 Мбит/с RJ45
Сетевые протоколы	NTP (синхронизация времени), SADP (автопоиск IP-адресов), HTTPS/HTTP (веб-управление), SSH (отладка)
Питание	
Питание	48 В PoE/12~24 В пост. тока;подробности см. на изображении физических интерфейсов ниже.
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	5 Вт типично (1 кан. 2 Мп IPC), Макс. 6.2 Вт
Бюджет мощности PoE, Вт	40
Макс. мощность на порт PoE, Вт	28 Вт
Конструкция	
Класс защиты IP	400
Защита	IP55
Монтаж	Монтаж на столб
Габариты	103.6 × 58.3 × 187 мм
Вес, кг	0.33
Масса брутто, кг	1.887
Условия	
Температура эксплуатации	от −30 до +60 °С
Температура хранения	от −40 до +80 °С
Рабочая влажность	от 5 до 95% (без конденсата)
Относительная влажность при хранении	от 5 до 95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Дальность передачи PoE, м	100
Макс. скорость соединения, Мбит/с	867
Дальность передачи (беспроводная)	5 км

Усиление антенны	12 dBi
Мощность передатчика	27 dBm @11ac 80 МГц MCS0 (мощность может ограничиваться местными нормами)
Рабочая частота	5 ГГц
Пропускная способность	РТР:270 Мбит/с/1 км(AC80), 220 Мбит/с/3 км(AC80), 170 Мбит/с/5 км(AC80); РТМР(1-8): 100 Мбит/с/5 км(AC80)
Индикация	индикатор питания, LAN индикатор, индикатор уровня сигнала
Сертификаты	CE-RoHS (2011/65/EU), WEEE (2012/19/EU), Reach (Regulation (EC) № 1907/2006)
Безопасность передачи данных	WPA2-PSK
Комплектация	беспроводной мост × 2, PoE источник питания × 2, кабель питания × 2, краткое руководство × 1, сведения о соответствии нормам и технике безопасности × 1, стяжка × 4
Чувствительность приёмника	-88 ±2dBm@AC80-MCS0
Обновление ПО	веб, iVMS-4200, HCP, HPP
Ширина канала	20/40/80 МГц
Интерфейс управления	HCP, веб, iVMS-4200, HPP
Стандарт беспроводной связи	IEEE 802.11/a/n/ac
Порты PoE	AP: LAN1 802.3af/at вход PoE; CPE: LAN1 пассивный вход PoE, LAN2~4 802.3 af выход PoE
Способ упаковки	поставляется парами
Размер упаковки	326 × 256 × 96 мм
Функции WLAN	IFM, IPM, DFS, TPC
Сетевые функции	Syslog, Control center information

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026