

Техническая спецификация

Монитор Dahua LM98-S400N · модель LM98-S400N

Общие	
Тип устройства	Монитор
Модель	LM98-S400N
Артикул	LM98-S400N
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Матрица	IPS
Разрешение	3840 × 2160
Угол обзора	178°/178°
Подсветка	DLED
Питание	
Питание	AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	465
Конструкция	
Габариты	2216,6 × 1274 × 90,7 мм
Вес, кг	82,8
Масса брутто, кг	94,72 кг
Цвет	Чёрный
Условия	
Температура эксплуатации	0...+40 °C
Температура хранения	От -20 до +60 °C
Рабочая влажность	10%-85% (отн. влажность)
Относительная влажность при хранении	5%-90% (отн. влажность)
Прочие характеристики	
Дисплей / экран	IPS
Цвет корпуса	Чёрный
Соотношение сторон	16: 9
Размер видимой области	2158,848 × 1214.352 mm
Доля экрана к корпусу	≥90%
Режим отображения	Горизонтальное

Шаг пикселя	0,5622 мм × 0,5622 мм
Частота обновления	60 Гц
Цветовой охват	72% NTSC
Яркость	500 cd/m²
Контрастность	1200:1
Время отклика	8 мс
Срок службы	30000 hrs
Выходные порты	1 × RS-232 out
Динамик	2 × 15 Вт
Комплектация	кабель питания, настенный кронштейн, кабель HDMI, пульт ДУ, руководство пользователя, юридическая и нормативная информация и др.
Интерфейс управления	RS-232 in × 1, RS-232 out × 1
Встроенный динамик	2 × 15 Вт
Размер упаковки	2325 × 1445 × 230 мм
Потребление в дежурном режиме	<0,5 Вт
Цвет отображения	1,07 млрд (8 бит + FRC)
Входные порты	2 × HDMI 2.0 (3840 × 2160@60 Гц), 1 × DP 1.2 (3840 × 2160@60 Гц), 1 × DVI (3840 × 2160@30 Гц), 1 × VGA (1920 × 1080@60 Гц), 1 × USB 2.0, 1 × аудиовход, 1 × RS-232 in
Режим управления	Пульт ДУ
Вход	HDMI 2.0 × 2, DP 1.2 × 1, DVI × 1, VGA × 1, USB 2.0 × 1, Audio in × 1, RS-232 in × 1
Диагональ экрана	910

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 10.09.2026