

Техническая спецификация

Камера парковочной навигации Hikvision DS-TCPC06 · модель DS-TCPC06

Общие	
Тип устройства	Камера парковочной навигации
Модель	DS-TCPC06
Артикул	DS-TCPC06
Изображение	
Разрешение, Мп	12 Мп
Разрешение	4000 × 3000
Фокусное расстояние, мм	1.29
Тип объектива	1.29 мм
Объектив	1.29 мм, поле зрения по горизонтали: 210°, поле зрения по вертикали: 210°, поле зрения по диагонали: 210°
Минимальная освещённость	цветной: 0.06 лк @ (F2.2, AGC ON) ч/б: 0.04 лк @ (F2.2, AGC ON)
Динамический диапазон (WDR)	140db
Сеть	
Сетевые интерфейсы	2 RJ45 10 М/100 М/1000 М адаптивный Ethernet интерфейс
Сетевые протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNSDDNS, RT, RTSP, RTCP, NTP, SNMP, OTAP, NIK-POE
Питание	
Питание	PoE, или 12–24 В пост. тока широкий диапазон напряжения
Питание PoE	Есть
Конструкция	
Габариты	133 × 133 × 86 мм (5.2 × 5.2 × 3.4 дюйма)
Вес, кг	0.15
Масса брутто, кг	0.5
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	15 к/с
Аудио	1 × аудиовход и выход порт(ов)
Кодеки видео	H.265/H264/MJPEG
Тип датчика	1/1.7" CMOS с прогрессивной развёрткой
Электронный затвор	1/75–1/58800 s
Безопасность	восстановление одной кнопкой, защита паролем, водяной знак
День/ночь	авто/по расписанию/ручной

Максимальная диафрагма	1.29 мм: F2.2
Браузер	просмотр с плагином: IE10+ просмотр без плагина: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Safari 11+ локальный сервис: Chrome 41.0+, Firefox 30.0+
Хранение данных	NAS (NFS, SMB/CIFS), автодозапись при восстановлении сети (ANR) совместно с картой памяти Hikvision высокого класса поддерживаются шифрование карты и контроль её состояния
Битрейт видео	от 32 Кбит/с до 16 Мбит/с
ПО управления	HikCentral, SDKdemo, DS-TPM400
Зона интереса (ROI)	8 зона соответственно для Основной поток и Дополнительный поток, 6 уровней для каждой зоны.
Управление битрейтом	постоянный, переменный
Антитуман	поддерживается
SDK и API	ONVIF(PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK
Условия эксплуатации	90% и ниже (без конденсации)
Управление фокусом	Фиксированный
Формат кодирования изображений	JPEG
RS-485	1 × RS485
Умная детекция объектов	до 16 парковка spaces состояние детекция в двойной-канал режим.
Размер упаковки	255× 175 × 130 мм (10 × 6.9 × 5.1 дюйма)
Наложение OSD	номер полосы, время съёмки, код защиты от подделки, номер снимка, направление въезда/выезда и др.

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026