

Техническая спецификация

IP-камера iFlow F-IC-3642CSZ5(2.7-13.5mm), 4 Мп, цилиндрическая, вариофокальный моторизированный объектив 2.7-13.5 мм, ИК 60 м, белый свет 60 м, IP67, IK10 · модель F-IC-3642CSZ5(2.7-13.5mm)

Общие	
Тип устройства	IP-камера цилиндрическая
Модель	F-IC-3642CSZ5(2.7-13.5mm)
Артикул	8664
Изображение	
Разрешение, Мп	4 Мп
Размер матрицы	1/1.8"
Матрица	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Разрешение	2688 × 1520
Фокусное расстояние, мм	2.7
Тип объектива	моторизованный
Объектив	Вариофокальный моторизированный объектив 2.7-13.5 мм
Подсветка	ИК 60 м, белый свет 60 м
Дальность ИК-подсветки, м	60
Питание	
Питание	DC 12 В / PoE
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	18
Конструкция	
Класс защиты IP	564
Защита	IP67, IK10
Габариты	334 × 97.9 × 95.7 мм
Вес, кг	1.52
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+60 °C
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	25
Аудио	нет
Карта памяти	нет
Аналитика	аудиодетектор, подсчет людей, защита периметра, захват лиц, управление скоплением людей

Количество мегапикселей	4 Мп
Вандалозащита (IK)	IK10
Слот карты памяти	Нет
Форма камеры	862
Тип камеры	868

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 10.09.2026