



Аксессуар видеонаблюдения Dahua PFM800B-2CH

Артикул: **PFM800B-2CH** | Производитель: **Dahua** | Аксессуар видеонаблюдения

Аксессуар видеонаблюдения Dahua PFM800B-2CH — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Основные параметры: дальность связи 720p: макс. 400 м 1080p: макс. 250 м. Исполнение: питание 100-240 В перем. тока, класс защиты Защита от перегрузки по току, перенапряжения, короткого замыкания и некорректного входного напряжения, рабочая температура -30...+60 °C, габариты 198 × 127 × 44,6 мм.

Ключевые особенности

- Радиоканал: дальность связи 720p: макс. 400 м 1080p: макс. 250 м.
- Питание 100-240 В перем. тока, потребление 0,3 Вт.
- Условия эксплуатации: класс защиты Защита от перегрузки по току, перенапряжения, короткого замыкания и некорректного входного напряжения, работа при -30...+60 °C, корпус PC.

Технические характеристики

Основные параметры	
Разрешение	720p/1080p
Видео и аудио	
Формат видео	HDCVI/AHD/TVI/CVBS
Видеопорты	In: BNC Out: RJ-45
Сеть и интерфейсы	
Входные порты	2-контактная клеммная колодка
Хранение данных	
Температура хранения	От -30 до +60 °C
Влажность хранения	0%-90% (отн. влажность), без конденсата
Электропитание	
Номинальная мощность	Выходная мощность: 12 Вт (на один канал) Суммарная мощность: 24 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	≤0.3 Вт
Условия эксплуатации	
Класс гроозащиты	Синфазный режим: ±4 кВ Дифференциальный режим: ±2 кВ
Защита от статического электричества	Воздушный разряд: ±8 кВ. Контактный разряд: ±6 кВ
Защита	Защита от перегрузки по току, перенапряжения, короткого замыкания и некорректного входного напряжения
Температура эксплуатации	От -30 до +60 °C

Условия эксплуатации	
Влажность эксплуатации	0%-90% (отн. влажность), без конденсата
Конструкция	
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	PC
Установка	Настенный монтаж
Габариты изделия	198.0 мм × 127.0 мм × 44.6 мм (7.80" × 5.00" × 1.76") (L × W × H)
Габариты упаковки	250 мм × 173 мм × 79 мм (9.84" × 6.81" × 3.11") (L × W × H)
Вес нетто	0.38 кг
Вес брутто	0.48 кг
Сертификация	
Сертификаты	CE
Дополнительные параметры	
Каналы передачи	2 канала
Дальность передачи	720p: макс. 400 м 1080p: макс. 250 м
Помехозащищённость	>60 дБ
Передаваемый сигнал	2-ch HDCVI
Среда передачи	UTP CAT5E и CAT6
Импеданс	Коаксиальный кабель: 75 Ом Витая пара: 100 Ом
Входное напряжение	100-240 В перем. тока
Выходное напряжение	Output1: 12 В пост. тока ± 5% Output2: 12 В пост. тока ± 5%
Номинальный выходной ток	Выход 1: 1 А (полная нагрузка при +45 °C; 70% нагрузки при +60 °C). Выход 2: 1 А (полная нагрузка при +45 °C; 70% нагрузки при +60 °C)
КПД	Уровень VI
Выходной разъём	2 канала — штекер BNC. 2 канала — штекер DC
Способ упаковки	1 шт. в упаковке, 48 упаковок в коробке

Область применения

[Используется как монтажный аксессуар при установке оборудования видеонаблюдения. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.]

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия PFM800B-2CH