

Техническая спецификация

Турникет створчатый Hikvision DS-K3Y411BX · модель DS-K3Y411BX

Общие	
Тип устройства	Турникет створчатый
Модель	DS-K3Y411BX
Артикул	DS-K3Y411BX
Сеть	
Сетевые интерфейсы	1
Питание	
Питание	Питание: 100–240 В перем. тока~, 50/60 Гц, 0.7 А
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	ожидание: 40 Вт работа: 80 Вт пик: 130 Вт
Конструкция	
Габариты	без упаковки: 1206 × 315.2 × 990 мм с упаковкой: 1340 × 415 × 1090 мм
Вес, кг	45.59
Условия	
Температура эксплуатации	-20...+70 °C
Рабочая влажность	от 10 до 95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Пропускная способность	20–60 человек в минуту Фактическая пропускная способность зависит от темпа и способа прохода.
Область применения	помещение и улица
Тип двигателя	бесколлекторный двигатель
Управление замком	2
Кнопка выхода	Основной: 1, дополнительный: 1
RS-485	Основной корпус: 2 Sub: 2
RS-232	Основной: 1, дополнительный: 1
Wiegand	2
Ёмкость журнала событий	500 000
Комплектация	Supplied
Ширина прохода	550 мм
Исполнение	Внутреннее и Уличное
Радиочастота	433Mhz; 868Mhz

Расстояние от стены	20 мм
Материал стрелы	12 мм acrylic стекло

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026