

Техническая спецификация

Мультиформатная камера цилиндрическая Dahua HAC-HFW1500TLM-IL-A · модель HAC-HFW1500TLM-IL-A

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера цилиндрическая
Модель	HAC-HFW1500TLM-IL-A
Артикул	HAC-HFW1500TLM-IL-A
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	5 Мп
Матрица	5 Мп CMOS
Разрешение	2880 × 1620
Фокусное расстояние, мм	3.6
Тип объектива	Фиксированное фокусное расстояние
Объектив	2,8/3,6 мм
Угол обзора	2,8 мм: Г: 113,3°; В: 62,1°; Д: 134,3° 3,6 мм: Г: 90,1°; В: 47,8°; Д: 109,3°
Минимальная освещённость	0,01 лк @F1.6 (цвет, 30 IRE); 0,001 лк @F1.6 (ч-б, 30 IRE); 0 лк (подсветка включена)
Динамический диапазон (WDR)	DWDR
Подсветка	ИК 40 м / LED 40 м
Дальность ИК-подсветки, м	40
Питание	
Питание	DC 12 В
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	6,5
Конструкция	
Материал корпуса	Металлическая передняя крышка + пластиковый задний корпус + металлический кронштейн
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Монтаж	Настенный монтаж
Габариты	198,4 × 80,2 × 76,2 мм
Вес, кг	0,34
Масса брутто, кг	0,45 кг
Условия	

Температура эксплуатации	-40...+60 °C
Температура хранения	От -40 до +60 °C
Рабочая влажность	<95 % (отн. влажность), без конденсации
Относительная влажность при хранении	<95 % (отн. влажность), без конденсации
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	25
Аудио	Встроенный микрофон
Система сканирования	Прогрессивная развёртка
Электронный затвор	PAL: 1/25 с–1/100 000 с; NTSC: 1/30 с–1/100 000 с
Отношение сигнал/шум (SNR)	>65 дБ
Управление включением подсветки	Авто
Количество осветителей	4 (многокристальная подсветка)
Регулировка угла	Поворот: 0°–360°; наклон: 0°–90°; вращение: 0°–360°
Автофокус	Нет
Крепление объектива	M12
Максимальная диафрагма	F1.6
Управление диафрагмой	Фиксированный
Баланс белого	Авто; баланс белого по зоне
Управление усилением	Авто
Шумоподавление	3D NR
Детекция движения	есть
Режим подсветки	Smart IR&WL; режим WL (белый свет); режим IR (ИК-подсветка)
Зеркальное отражение	есть
Маскирование приватных зон	Выкл. / вкл. (8 зон, прямоугольные)
Дальность приёма звука	8 м
Встроенный микрофон	есть
Видеовыход	Выбор видеовыхода CVI/TVI/AHD/CVBS через один разъём BNC (DIP-переключатель)
Класс антикоррозийной защиты	Базовая защита
Количество мегапикселей	5 Мп
Минимальная дистанция фокусировки	2,8 мм: 0,8 м 3,6 мм: 1,3 м
День/ночь	Авто (ICR) / цвет / ч-б
BLC	BLC; HLC; WDR
Аудио камеры	CVI; TVI
Форма камеры	862
Тип камеры	869