

Бокс контроллера доступа Dahua ASB1C-B

Артикул: **ASB1C-B** | Производитель: **Dahua** | Бокс контроллера доступа

Оборудование СКУД Dahua ASB1C-B — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Исполнение: питание АС от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, габариты 455,5 × 355,5 × 109 мм. Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

Ключевые особенности

- Питание АС от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, потребление 30 Вт.
- Условия эксплуатации: корпус оцинкованная стальная пластина.

Технические характеристики

Основные характеристики	
Страна происхождения	Китай
Вычислительная платформа	
Процессор	32-разрядный процессор
Питание	
Потребляемая мощность, Вт	30
Питание	АС от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц
Условия эксплуатации	
Рабочая влажность	5%-95% (отн. влажность)
Условия эксплуатации	В помещении
Корпус, монтаж и защита	
Материал корпуса	Оцинкованная стальная пластина
Монтаж	Накладной монтаж
Защита от вскрытия	есть
Габариты и масса	
Габариты	455,5 × 355,5 × 109 мм
Масса брутто, кг	9,0 кг

Область применения

Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке

Бокс контроллера доступа Dahua ASB1C-B

приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ASB1C-B